

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaProof® Sandwich Tape

BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVE DOUBLE-FACE POUR LE SYSTÈME DE MEMBRANE SIKAPROOF® A+

DESCRIPTION DU PRODUIT

SikaProof® Sandwich Tape est un ruban adhésif double-face à base d'adhésif polyacrylique intercalé entre des pellicules protectrices.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaProof® Sandwich Tape doit être uniquement utilisé par des installateurs qualifiés et expérimentés.

- Collage et scellement des joints montés et des détails dans le cadre du système de membrane SikaProof® A+

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Forte capacité d'adhérence et de scellement
- Grande durabilité
- Installation rapide et facile

HOMOLOGATIONS / NORMES

- Watertightness of a Surface Sealing System SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, Wissbau, rapport d'essai n° 2018-276

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DCC MasterFormat®	07 13 00 REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILISATION EN FEUILLES	
Conditionnement	Carton de 5 rouleaux	
	Dimensions d'un rouleau	Longueur : 25 m Largeur : 50 mm
Aspect / Couleur	Adhésif polyacrylique transparent avec pellicules protectrices blanches	
Durée de conservation	18 mois à partir de la date de fabrication	
Conditions d'entreposage	Le produit doit être entreposé dans son conditionnement d'origine, non-ouvert et au sec à des températures se situant entre 5 et 30 °C (41 et 85 °F). Toujours se référer aux instructions sur l'emballage.	
Épaisseur	1,00 mm (± 5 %)	

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du système

SikaProof® Sandwich Tape est un composant destiné à sceller les joints montés dans le cadre du système de membrane SikaProof® A+. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le guide d'utilisation du système SikaProof® A+ de Sika.

Compatibilité

La compatibilité des matériaux en contact direct (tels que les matières synthétiques) avec le produit doit être évaluée avant la mise en œuvre complète du projet. Communiquer avec le service technique de Sika Canada pour plus d'informations.

MODE D'EMPLOI

Température de l'air ambiant 5 / 45 °C (min. / max.)

Température du substrat 5 / 60 °C (min. / max.)

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

- Guide d'utilisation SikaProof® A+ de Sika
- Fiche technique du produit : SikaProof® A+ 08/12

RESTRICTIONS

Les travaux d'installation doivent être effectués par des installateurs compétents, ayant de l'expérience dans ce type d'application, agréés et formés par Sika.

- Ne pas installer SikaProof® Sandwich Tape en cas de pluie, de neige ou de tempête de sable continue et prolongée.
- Les exigences en matière de qualité et de condition de substrat doivent être satisfaites ou des mesures adéquates doivent être prises pour y remédier.
- SikaProof® Sandwich Tape n'est pas formulé pour résister de manière permanente aux rayons ultraviolets.
- Le béton structural doit être coulé/placé dans les 90 jours suivant l'installation du système de membrane SikaProof® A.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX - ARTICLE 2

Ce produit est un article manufacturé ne nécessitant pas de fiche de données de sécurité pour sa commercialisation, son transport ou son application au chantier, au sens de la Loi sur les produits dangereux - Article 2. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne fait pas l'objet d'une classification « Produits dangereux » et ne contiennent pas de substances dangereuses. Toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés (incluant les lunettes de sécurité et les gants) pour manipuler et installer les produits Sika®.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

QUALITÉ DU SUBSTRAT

Les surfaces de contact doivent être sèches, propres et exemptes de matériaux susceptibles de nuire à l'adhérence du produit. Veiller à ce que tous les contaminants, tels que la saleté, la poussière, l'huile, et le bitume et les agents de décollement, tels que les agent de surface et les silicones, soient retirés.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILLAGE

Respecter strictement les procédures d'installation telles que définies dans les directives, les guides d'utilisation et les guides d'application. Les procédures doivent toujours être adaptées aux conditions réelles du chantier.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Fiche technique du produit
SikaProof® Sandwich Tape
Mars 2021, Édition 02.01
020720308000000008

