



## SAKRETE PÂTE PRÊTE À L'EMPLOI POUR BÉTON

Le SAKRETE Pâte prête à l'emploi pour béton peut être utilisé directement à partir de son contenant. Il sert notamment à lisser les défauts de surface disgracieux ainsi qu'à réparer les fissures et les trous mineurs. Le SAKRETE Pâte prête à l'emploi pour béton adhère fermement aux côtés des fissures et des joints adéquatement préparés pour aider à retenir l'humidité, réduisant ainsi la rupture de la chaussée causée par les cycles de gel-dégel. Utilisez-le pour remplir et sceller des fissures \* ou des surfaces \*\*, dans du béton. Ce produit peut également être employé pour réparer des murs de maçonnerie résidentiels ainsi que pour réappliquer de petits morceaux de béton cassés sur des surfaces ou pour réparer des joints de brique.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Prêt à l'emploi ; il ne nécessite aucun mélange ni aucune dilution
- Remplir et de sceller des fissures d'une largeur de 1 po (2,5 cm) ou moins
- Prolonge la durée de vie des surfaces en béton
- Maintient l'adhérence et l'élasticité dans des conditions météorologiques extrêmes
- Facile à appliquer
- Formera une couche après 20 à 40 minutes

### UTILISATIONS

- Réparation de surfaces verticales et horizontales
- Applications à l'intérieur ou à l'extérieur
- Réparation de surfaces en béton ou en maçonnerie
- Réparation de surfaces rugueuses et de trous

**NE LAISSEZ PAS GELER LE PRODUIT. AVERTISSEMENT : PEUT CAUSER DES BLESSURES AUX YEUX. GARDEZ LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

### PROCÉDURES

Veillez lire toutes les instructions avant de commencer le travail. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquez-le produit par temps sec et chaud. Ne l'appliquez pas si de la pluie est prévue ou si la température risque de descendre en dessous de 10 °C (50 °F) dans les 48 prochaines heures.

**Préparation de surface :** Enlevez toute la saleté, la poussière et les débris des fissures ou des surfaces rugueuses à l'aide d'un balai ou d'un jet d'eau. Laissez sécher la surface à réparer avant l'application de SAKRETE Pâte prête à l'emploi pour béton.

**Malaxage :** Aucun mélange n'est requis. Remuez doucement le produit avant son utilisation. Ne le diluez pas avec de l'eau ou des solvants.

**Mise en place :** Pour remplir les fissures dans la zone à lisser, appliquez le SAKRETE Pâte prête à l'emploi pour béton à l'aide

d'une truelle pour ciment ou d'un couteau à mastic en pressant ce dernier dans les crevasses afin d'améliorer l'adhérence. Lissez ensuite le matériau avec un outil d'application humide. \*\* Pour les surfaces à texture rugueuse, appliquez le produit à la truelle, jusqu'à une épaisseur de 1/8 po (3 mm). Les applications plus épaisses prendront plus de temps à durcir et peuvent être endommagées si de la pluie tombe avant que la surface ne soit durcie. Pour des applications plus profondes d'une épaisseur allant jusqu'à 1/4 po (6 mm), appliquez le matériau en couches de 1/8 po (3 mm) et laissez-le durcir pendant 24 heures entre chaque couche. \* N'appliquez pas le produit dans des fissures d'une largeur de plus de 1 po (2,5 cm) ou sur des surfaces ayant une épaisseur supérieure à 1/8 po (3 mm).

### MÛRISSEMENT

Ce produit formera une couche après 20 à 40 minutes et durcira en 4 à 6 heures. Si vous souhaitez peindre la surface, laissez d'abord durcir le SAKRETE Pâte prête à l'emploi pour béton pendant au moins 48 heures (lorsque la température se situe entre 18 °C et 24 °C / 65 °F et 75 °F et qu'il ne pleut pas). Utilisez une peinture extérieure au latex acrylique perméable à l'air, de qualité supérieure et conçue pour les surfaces en maçonnerie. Le temps de durcissement variera en fonction de l'épaisseur de l'application. La surface durcit habituellement en 48 heures, mais les conditions météorologiques et l'épaisseur peuvent ralentir le processus. Le durcissement sur toute la profondeur de la fissure peut prendre de 5 à 7 jours. Évitez toute circulation sur la zone de réparation pendant la période de séchage. Si cela est impossible, saupoudrez du sable sur la surface pour éviter de disperser le matériau.

### NETTOYAGE

Lavez-vous les mains à l'aide d'eau chaude savonneuse lorsque le produit est encore humide. Lorsqu'il est sec, le SAKRETE Pâte prête à l'emploi pour béton est insoluble dans l'eau. Nettoyez donc vos outils et les déversements avant qu'ils ne sèchent. Une fois qu'il est durci, le produit restant sur les outils peut être nettoyé avec de l'essence minérale.

### RENDEMENT

0,95 L (32 oz.) couvre environ 0,28 m<sup>2</sup> (3 pi<sup>2</sup>), à une épaisseur de 1/8 po (3 mm).

### EMBALLAGE

Contenant de 0,95 L (32 oz.)

### UPC

764661050452

### ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Entreposez le produit dans son contenant d'origine hermétiquement fermé, sur le sol et dans un endroit sec. Les sacs non ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

**TENIR DE GELER. AVERTISSEMENT: BLESSURE À LES YEUX. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**



.....

## SAKRETE PÂTE PRÊTE À L'EMPLOI POUR BÉTON

.....

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! CE PRODUIT PEUT CAUSER DE L'IRRITATION. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lavez-vous soigneusement les mains après l'avoir manipulé. Une exposition peut entraîner une irritation de la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez rapidement un médecin; en cas de contact avec la peau, lavez-la soigneusement avec beaucoup de savon et d'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. **GARDEZ LE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Veuillez lire attentivement la Fiche de données de sécurité (FDS) du produit avant de l'utiliser.

### SITE WEB

Pour de plus amples informations et autres projets en béton, visitez notre site au [www.sakretecanada.com/fr](http://www.sakretecanada.com/fr) ou appelez-nous au 866-725-7383.

Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies. [REV.0003\_07/18/19]

.....

## MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE

.....

Bureau d'Oakville  
555 Michigan Dr.,  
Oakville, ON  
L6L 0G4

Bureau de Montréal  
3825 rue Alfred-Laliberté,  
Boisbriand, QC  
J7H 1P7

Bureau de Brantford  
541 Oak Park Rd.,  
Brantford, ON  
N3T 5L8

Bureau de Sudbury  
644 Simmons Rd.,  
Dowling, ON  
P0M 1R0