

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnafil® Decor Profile (US)

ACCESSOIRE EN PVC EXTRUDÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sarnafil® Decor Profile (US) est un accessoire en PVC extrudé durable, conçu pour donner l'apparence d'une toiture métallique à joints debouts, avec des nervures thermosoudables pour une fixation à la membrane de toiture Sarnafil®.

DOMAINES D'APPLICATION

Alternative aux toitures métalliques à joints debouts

DOMAINES D'APPLICATION

- Toitures en dôme
- Toitures inclinées
- Toitures plates

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Harmonisation avec les couleurs de membrane Sarnafil®
- Thermosoudable

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Composition / Fabrication	Les profilés Sarnafil® Decor Profile (US) sont produits et formulés avec les mêmes ingrédients de qualité que la membrane de toiture Sarnafil®.
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 profilés Décor par tube▪ 30 connecteurs rigides en PVC par tube▪ Longueur du tube : 3,1 m (10' 4")▪ Poids du tube : 25,9 kg (57 lb)
Durée de conservation	N/A
Conditions d'entreposage	N/A
Aspect / Couleur	Blanc, havane, gris réfléchissant, vert-de-gris, brun cuivré, vert profond, gris plomb ou couleurs personnalisées.
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">▪ Longueur : 3,04 m (10 po)▪ Hauteur : 25 mm (1 po)▪ Largeur du profile : 13 mm (½ po)▪ Largeur de la base : 35 mm (1-3/8 po)▪ Poids : 876 g (1,93 lb)

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

Disponibilité

Le Sarnafil® Decor Profile (US) est disponible pour des applicateurs autorisés par Sika Canada. Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec Sika Canada ou à visiter notre site web au www.sika.ca.

Garantie

Après une installation réussie de la toiture par un applicateur autorisé de Sika Canada, une garantie peut être fournie au propriétaire par l'intermédiaire de l'applicateur autorisé de Sika Canada.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

La zone de soudure de la membrane Sarnafil® prête à recevoir le profilé Décor doit être propre et sèche.

APPLICATION

1. Tracer une ligne à l'aide d'un cordeau traceur et d'une craie effaçable à l'endroit où le Sarnafil® Decor Profile (US) sera installé.
2. Assembler les sections de Sarnafil® Decor Profile (US), pour obtenir la longueur désirée. Insérer le connecteur dans une extrémité d'une section du profilé, puis insérer une deuxième section dans l'autre extrémité du connecteur, joignant les deux sections en joint bout à bout.
3. À l'aide d'un appareil à souder manuel, thermosouder les extrémités des pièces de Sarnafil® Decor Profile (US).

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

4. Aligner le Sarnafil® Decor Profile (US) le long de la ligne de craie. Le Sarnafil® Decor Profile (US) devrait généralement être aligné avec l'extrémité du chevauchement de la membrane Sarnafil®. Ne pas couvrir le chevauchement.

5. Si un ensemble d'adaptateurs pour Sarnafil® Decor Profile (US) pour l'appareil à souder automatique Sarnamatic® est utilisé, positionner l'appareil à l'extrémité de la soudure. Vérifier régulièrement le guide de Sarnafil® Decor Profile (US). Si un appareil à souder à la main est utilisé, un fond de clouage de 50 mm x 203 mm (2 po x 8 po) peut être nécessaire pour assurer que le Sarnafil® Decor Profile (US) reste droit.

6. Souder manuellement le Sarnafil® Decor Profile (US) dans les zones où le Sarnamatic® ne peut être utilisé. Au besoin, une pièce de membrane Sarnafil® peut être thermosoudée et taillée sur l'extrémité apparente pour une finition propre.

ENTRETIEN

L'entretien standard des toitures doit inclure une inspection régulière des solins, des drains et des joints de terminaison au moins deux (2) fois par an et après chaque orage.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SarnafilDecorProfileUS-fr-CA-(06-2022)-4-1.pdf