

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikalastic®-260 Stop Aqua Patch

Pièce d'étanchéité flexible pour détaillage dans les zones carrelées humides

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sikalastic®-260 Stop Aqua Patch est un accessoire d'imperméabilisation flexible doté d'un tissu tissé adhérent sur chaque surface et d'une zone d'expansion flexible au centre. Il est utilisé pour une étanchéité accrue des coins, des tuyauteries murales et des drains. Sikalastic®-260 Stop Aqua Patch fait partie d'un système complet d'imperméabilisation utilisé en conjonction avec la membrane d'application liquide Sikalastic®-260 Stop Aqua (CA), les ciments-colles SikaTile® et les carreaux de céramique en vue d'obtenir une installation imperméabilisée dans les pièces et les zones humides.

DOMAINES D'APPLICATION

- Lors de l'imperméabilisation des coins sous les carreaux dans les installations résidentielles, commerciales ou institutionnelles, comme, mais sans s'y limiter, les pièces humides comme les salles de bains et les douches.
- Lors de l'imperméabilisation des coins sous les carreaux des balcons et terrasses.
- Lors de l'imperméabilisation des tuyaux aux murs et des drains.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Facile à installer
- Haute flexibilité
- Étanche
- Vaste plage de température en service : de -25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Composition / Fabrication

Matrice des pièces et des machons
Renforcement

Élastomère thermoplastique
Tissu de polyester tissé

Conditionnement

Les accessoires suivants font partie du système d'étanchéité Sikalastic®-260 Stop Aqua (CA) qui comprend les produits suivants :

Sikalastic®-260 Stop Aqua Wall Patch	Réduit les risques d'infiltration d'eau au pénétrations de conduits : 12 x 12 cm avec ouverture de 12 mm	Enveloppe, carton de 6 paquets de 1 manchon par paquet
Sikalastic®-260 Stop Aqua Floor Patch	Idéal pour les drains de sol avec bride : 42,5 x 42,5 cm	Boîte contenant de 10 machons
Sikalastic®-260 Stop Aqua Inside Corner Patch	Idéal pour les changements de plan dans les coins intérieurs : 12,7 x 12,7 x 6,4 cm	Enveloppe, carton de 6 paquets de 2 pièces par paquet
Sikalastic®-260 Stop Aqua Outside Corner	Idéal pour les changements de plan dans les coins extérieurs : 12,7 x 12,7 x 6,4 cm	Enveloppe, carton de 6 paquets de 2 pièces par paquet

Aspect / Couleur

Couleur jaune

Durée de conservation

5 ans, à partir de la date de production

Conditions d'entreposage

Entreposer au sec, dans le conditionnement d'origine intact et non ouvert, et à une température se situant entre 5 °C et 40 °C (41 °F et 104 °F). Toujours se référer aux informations reportées sur le conditionnement.

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser le Sikalastic®-260 Stop Aqua Patch dans les installations qui seront en immersion continue comme des piscines ou des fontaines.
- N'est pas recommandé pour une utilisation sur des plancher de béton où une pression hydrostatique est présente ou lorsque l'humidité du substrat dépasse 2,27 kg/93 m² en 24 heures (5 lb/1000 pi² en 24 heures)
- Ne pas utiliser sur un revêtement de contreplaqué, du contreplaqué Lauan, des panneaux de particules, de la marqueterie de bois, du caoutchouc, des revêtements de sol en vinyle avec endos coussiné, du métal, de la fibre de verre, du plastique, des panneaux OSB ou d'autres substrats instables.
- Ne pas installer sur des joints (avec des fissures non actives) ou sur des joints de dilatation. Communiquer avec le service technique Sika pour des renseignements par écrit sur le scellement des joints de dilatation.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Conditions du chantier

Maintenir les conditions environnementales et protéger le travail pendant et après l'installation. Respecter les normes du métier et de l'industrie et les recommandations imprimées du fabricant. Éteindre tous les systèmes de ventilation et de chauffage par rayonnement et protéger les travaux des courants d'air pendant au moins 72 heures après l'achèvement des travaux. Au besoin, utiliser des systèmes de chauffages indirects pour conserver un niveau de température adéquat dans la zone de travail (température ambiante et de surface). Évacuer les chauffages temporaires vers l'extérieur afin d'éviter d'endommager les travaux ou de porter atteinte à la santé du personnel en raison des émissions de monoxyde de carbone.

QUALITÉ DU SUBSTRAT

Toutes les surfaces d'appui doivent être

structurellement saines, solides et stables.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, d'huile, de graisse, de peinture, de goudron, de cire, d'agent de mûrissement, d'apprêt, de produit de scellement, d'agent de décoffrage et de toute autre substance délétère ou de conditions qui pourraient nuire, réduire ou inhiber l'adhérence ou la performance du produit.

Avant de commencer les travaux, examiner toutes les zones à recouvrir et signaler toutes conditions inadéquates par écrit à l'entrepreneur général, l'architecte ou l'ingénieur. L'utilisateur ne doit pas entreprendre les travaux tant que les surfaces et les conditions ne sont pas conformes aux exigences indiquées dans le présent document, aux normes industrielles applicables, aux réglementations fédérales, provinciales et locales, ainsi qu'aux bonnes pratiques du métier. En commençant les travaux, l'applicateur/utilisateur reconnaît que les conditions sont acceptables.

Avertissement : Se référer aux règlements établis en vertu du Code canadien du travail pour de plus amples informations concernant les exigences relatives à la manipulation de surfaces contenant ou suspectées de contenir des peintures à base de plomb ou tout revêtement de sol, substrat ou substance pouvant contenir de l'amiante.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILLAGE

Pour des instructions d'application spécifiques, se référer à la fiche technique du produit Sikalastic®-260 Stop Aqua (CA). Lire et comprendre toutes les instructions d'installation avant la pose.

Remarque : L'expérience a démontré que la meilleure façon d'utiliser le Sikalastic®-260 Stop Aqua Patch est d'appliquer une couche généreuse de Sikalastic®-260 Stop Aqua (CA) à l'aide d'un pinceau propre et d'incorporer rapidement le Sikalastic®-260 Stop Aqua Patch à la membrane appliquée, avant qu'une peau ne se forme (ce qui réduirait ou empêcherait l'adhérence correcte de Sikalastic®-260 Stop Aqua Patch étant donné que le Sikalastic®-260 Stop Aqua (CA) sèche rapidement).

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.