

Sikagard® Duroplast® | LES ENDUITS MURAUX NOUVELLE GÉNÉRATION



NOUVEAU Sikagard® Duroplast®-150 N est un enduit mural époxyde bicomposant à base d'eau, à **faible teneur en COV, peu odorant**, à haute teneur en solides et qui permet de créer un fini durable avec plusieurs niveaux de brillance disponibles (satiné et brillant). **Sikagard® Duroplast®-150 N** offre une **résistance supérieure aux rayons ultraviolets** et contient des résines hautes performances qui empêchent naturellement le développement de bactéries, moisissures et champignons pendant toute la vie utile de l'enduit.

AVANTAGES

- Sans joint, facile à nettoyer et à entretenir
- Étanche, convient à des zones en service exposées à une forte humidité
- Fini esthétique et finement texturé
- Choix de couleurs illimité
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
- Excellente opacité / très bon pouvoir masquant
- Basse teneur et faibles émissions de COV

LE SYSTÈME

Agréé par l'ACIA et conforme aux exigences LEEDv4, **Sikagard® Duroplast®** est un **système d'enduit époxyde pour applications murales intérieures**. **Colorable** selon vos besoins, ce système, avec ses résines hautes performances **antibactériennes et antifongiques**, permet de réaliser des revêtements muraux à la fois **performants et esthétiques** dans les établissements de santé, écoles, cuisines, vestiaires, blanchisseries, etc.

LA CONFIGURATION DU SYSTÈME

LES APPRÊTS

Sikagard® Duroplast® EE

Sikagard® Duroplast® PS

LES ENDUITS

Sikagard® Duroplast®-100 N

Sikagard® Duroplast®-150 N



Vous travaillez sur un projet LEEDv4 ? Rendez-vous sur notre Espace LEED au www.sika.ca et téléchargez la déclaration environnementale de produit et le certificat test d'émission.

Sika Canada Inc.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9

Autres sites
Boisbriand (QC)
Brantford; Cambridge;
Sudbury; Toronto (ON)
Edmonton (AB) Surrey (C-B)

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

© Sika Canada Inc. / 04.2021

**BUILDING TRUST
CONSTRUIRE LA CONFIANCE**

