



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

### SECTION 1. IDENTIFICATION

|                                                                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                                                            | : SikaBond®-T35                                                                                                                                   |
| Autres moyens d'identification                                            | : Donnée non disponible                                                                                                                           |
| Nom de la compagnie                                                       | : Sika Canada Inc.<br>601, avenue Delmar<br>Pointe-Claire, QC H9R 4A9<br>Canada<br>www.sika.ca                                                    |
| Téléphone                                                                 | : (514) 697-2610 / 1 (800) 933-7452                                                                                                               |
| Adresse de courrier électronique                                          | : ehs@ca.sika.com                                                                                                                                 |
| Numéro de téléphone en cas d'urgence                                      | : (24/7 – International et Local)<br>Service en anglais : +1 866 519 4752<br>Service en français : +1 760 476 3961<br>Code d'accès 3E GIR : 17138 |
| Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation | : Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique du produit.                                                                           |

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Sensibilisation des voies respiratoires | : Catégorie 1  |
| Sensibilisation de la peau              | : Catégorie 1  |
| Cancérogénicité (Inhalation)            | : Catégorie 1A |

#### Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :



|                              |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mot indicateur               | : Danger                                                                                                                                                                                                   |
| Déclarations sur les risques | : H317 Peut provoquer une allergie cutanée.<br>H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.<br>H350 Peut provoquer le cancer par inhalation. |



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

Déclarations sur la sécurité :

### Prévention:

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P261 Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.  
P284 Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.

### Intervention:

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: demander un avis médical ou consulter un médecin.  
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: demander un avis médical ou consulter un médecin.  
P342 + P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### Entreposage:

P405 Garder sous clef.

### Élimination:

P501 Éliminer le contenu et récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

### Étiquetage supplémentaire

Donnée non disponible

### Autres dangers

Inconnu.

## SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Substance/mélange : Mélange

### Composants

| Nom Chimique                        | No. CAS    | Classification     | Concentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité | 64742-48-9 | Flam. Liq. 3; H226 | >= 1 - <= 5              |



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

|                                      |            |                                                                                                                                                     |               |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                      |            | STOT SE 3; H336<br>Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                |               |
| Quartz SiO <sub>2</sub>              | 14808-60-7 | Carc. 1A; H350<br>STOT RE 1; H372<br>STOT SE 3; H335                                                                                                | >= 0.1 - <= 1 |
| 4,4'-diisocyanate de diphénylméthane | 101-68-8   | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2B; H320<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>STOT RE 2; H373 | >= 0.1 - <= 1 |

La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

### SECTION 4. PREMIERS SOINS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.  
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin de garde.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.  
Consulter un médecin après toute exposition importante.
- N maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- En cas de contact avec la peau : Ôter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.  
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
En cas d'irritation cutanée: demander un avis médical ou consulter un médecin.
- En cas de contact avec les yeux : Retirez les lentilles de contact.  
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.  
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.  
Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.  
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Appeler un médecin.
- Symptômes et effets les plus : effets sensibilisants



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

importants, aigus et différés : Apparence asthmatique  
Réactions allergiques  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
Peut provoquer le cancer par inhalation.

Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.

---

### SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.

Moyens d'extinction inadéquats : Donnée non disponible

Produits de combustion dangereux : On ne connaît aucun produit de combustion dangereux

Autres informations : Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.  
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

Équipement de protection spécial pour les pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

---

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection personnelle.  
Refusez l'accès aux personnes non protégées.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la section 8.

Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.  
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

---

### SECTION 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explo- : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

sion

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir le chapitre 8).  
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
Équipement de protection individuelle, voir la section 8.  
Les personnes qui ont souffert de problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, d'allergies, de maladies respiratoires chroniques ou répétées ne devraient jamais être employées lors d'opérations dans lesquelles ce mélange est utilisé.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone où se fait l'application.  
Suivez les mesures d'hygiène standards lors de la manipulation des produits chimiques.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.

Conditions de stockage sûres : Garder dans le contenant original.  
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.  
Stocker conformément à la réglementation locale.

Garder sous clef.

### SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                           | No. CAS    | Type de valeur (Type d'exposition)       | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| naphta lourd (pétrole), hydro-traité | 64742-48-9 | LMPT                                     | 525 mg/m3                                         | CA ON OEL |
| Quartz SiO2                          | 14808-60-7 | TWA (Matières particulaires respirables) | 0.025 mg/m3                                       | CA AB OEL |
|                                      |            | LMPT (Fraction respirable)               | 0.1 mg/m3                                         | CA ON OEL |
|                                      |            | TWA (Respirable)                         | 0.025 mg/m3 (Silice)                              | CA BC OEL |
|                                      |            | VEMP (particules de la fraction res-     | 0.05 mg/m3                                        | CA QC OEL |



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

|                                       |          |                           |                          |           |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|-----------|
|                                       |          | pirable de l'aérosol)     |                          |           |
|                                       |          | TWA (Respirable)          | 0.025 mg/m3              | CA BC OEL |
|                                       |          | TWA (Respirable)          | 0.025 mg/m3 (Silice)     | CA BC OEL |
|                                       |          | TWA (Fraction respirable) | 0.025 mg/m3              | ACGIH     |
|                                       |          | TWA (Fraction respirable) | 0.025 mg/m3 (Silice)     | ACGIH     |
|                                       |          | TWA (Fraction respirable) | 0.025 mg/m3              | ACGIH     |
|                                       |          | TWA (Fraction respirable) | 0.025 mg/m3 (Silice)     | ACGIH     |
| 4,4'-diisocyanate de diphenyl-méthane | 101-68-8 | TWA                       | 0.005 ppm                | CA BC OEL |
|                                       |          | C                         | 0.01 ppm                 | CA BC OEL |
|                                       |          | LMPT                      | 0.005 ppm                | CA ON OEL |
|                                       |          | C                         | 0.02 ppm                 | CA ON OEL |
|                                       |          | VEMP                      | 0.005 ppm<br>0.051 mg/m3 | CA QC OEL |
|                                       |          | TWA                       | 0.005 ppm                | ACGIH     |

**Mesures d'ordre technique** : L'utilisation d'une ventilation adéquate devrait suffire pour limiter l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques. Si l'utilisation de ce produit génère de la poussière, des émanations, des gaz, des vapeurs ou une suspension dans l'atmosphère de gouttelettes microscopiques, utilisez une enceinte d'isolement, un système de ventilation par aspiration à la source ou toute autre mesure d'ingénierie convenable pour limiter l'exposition des travailleurs aux limites obligatoires de dose.

### Équipement de protection individuelle

**Protection respiratoire** : Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air approuvée par NIOSH, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.

La classe de filtre de l'appareil respiratoire doit convenir à la concentration maximale prévue du contaminant (gaz/vapeur/aérosols/particules) pouvant se dégager lors de la manipulation du produit. Si cette concentration est dépassée, utiliser un appareil autonome de protection respiratoire.

**Protection des mains** : Si une évaluation des risques en indique la nécessité, des gants résistants aux produits chimiques conformes aux



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | normes et règles approuvées doivent être portés en tout temps lorsqu'on manipule les produits chimiques.                                                                                                                                                                                                |
| Protection des yeux               | : Si une évaluation des risques en indique la nécessité, des lunettes protectrices conformes aux normes et règles approuvées doivent être portées.                                                                                                                                                      |
| Protection de la peau et du corps | : Choisir un protecteur corporel selon son type, la concentration et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail.                                                                                                                                                  |
| Mesures d'hygiène                 | : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.<br>Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit.<br>Enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les zones à manger.<br>Se laver à fond après manipulation. |

### SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aspect                                                                | : pâte                                    |
| Couleur                                                               | : divers                                  |
| Odeur                                                                 | : type hydrocarbure                       |
| Seuil de l'odeur                                                      | : Donnée non disponible                   |
| pH                                                                    | : Sans objet                              |
| Point/ intervalle de fusion /<br>Point de congélation                 | : Donnée non disponible                   |
| Point/intervalle d'ébullition                                         | : Donnée non disponible                   |
| Point d'éclair                                                        | : 155 °C (311 °F)<br>(Méthode: vase clos) |
| Taux d'évaporation                                                    | : Donnée non disponible                   |
| Inflammabilité (solide, gaz)                                          | : Donnée non disponible                   |
| Inflammabilité (liquides)                                             | : Donnée non disponible                   |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : Donnée non disponible                   |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : Donnée non disponible                   |



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pression de vapeur                           | : 0.01 hPa                                    |
| Densité de vapeur relative                   | : Donnée non disponible                       |
| Densité                                      | : 1.16 g/cm <sup>3</sup> (23 °C (73 °F))      |
| Solubilité                                   |                                               |
| Solubilité dans l'eau                        | : insoluble                                   |
| Solubilité dans d'autres solvants            | : Donnée non disponible                       |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau)       | : Donnée non disponible                       |
| Température d'auto-inflammation              | : Donnée non disponible                       |
| Température de décomposition                 | : Donnée non disponible                       |
| Viscosité                                    |                                               |
| Viscosité, dynamique                         | : Donnée non disponible                       |
| Viscosité, cinématique                       | : > 20.5 mm <sup>2</sup> /s ( 40 °C (104 °F)) |
| Propriétés explosives                        | : Donnée non disponible                       |
| Propriétés comburantes                       | : Donnée non disponible                       |
| Caractéristiques des particules              |                                               |
| Taille des particules                        | : Donnée non disponible                       |
| Distribution de la taille des particules     | : Donnée non disponible                       |
| Teneur en COV (Composés organiques Volatils) | : 53 g/l                                      |

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. |
| Stabilité chimique                   | : Ce produit est chimiquement stable.                                              |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Stable dans les conditions recommandées de stockage.                             |
| Conditions à éviter                  | : Donnée non disponible                                                            |
| Produits incompatibles               | : Donnée non disponible                                                            |
| Produits de décomposition dangereux  | : Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.                            |



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

### SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

#### Voies d'exposition probables et symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b> | Route probable d'exposition. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer le cancer par inhalation. Réactions allergiques. Apparence asthmatique. Effets sensibilisants. |
| <b>Yeux</b>       | Voie probable d'exposition par contact accidentel.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peau</b>       | Voie principale d'exposition par contact direct. Peut provoquer une allergie cutanée. Effets sensibilisants.                                                                                                                                     |
| <b>Ingestion</b>  | Donnée non disponible                                                                                                                                                                                                                            |

#### Effets retardés, immédiats et chroniques

##### Exposition à court terme

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effets immédiats</b> | Donnée non disponible                                                                                              |
| <b>Effets retardés</b>  | Les symptômes d'une réaction allergique peuvent apparaître plusieurs heures ou plusieurs jours après l'exposition. |

##### Exposition à long terme

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Effets immédiats</b> | Donnée non disponible |
| <b>Effets retardés</b>  | Donnée non disponible |

#### Toxicité aiguë

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Composants:

##### **4,4'-diisocyanate de diphenylméthane:**

|                               |                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë par voie orale | : DL50 orale (Rat): > 5,000 mg/kg<br>Méthode: Directives du test 401 de l'OECD                                         |
| Toxicité aiguë par inhalation | : CL50: 1.5 mg/l<br>Durée d'exposition: 4 h<br>Atmosphère d'essai: poussières/brouillard<br>Méthode: Jugement d'expert |

#### **Corrosion et/ou irritation de la peau**

Non répertorié selon les informations disponibles.



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

### Lésion/irritation grave des yeux

Non répertorié selon les informations disponibles.

### Sensibilisation cutanée ou respiratoire

#### Sensibilisation de la peau

Peut provoquer une allergie cutanée. Une fois sensibilisé, une réaction allergique grave peut survenir même lors d'une exposition de faible niveau.

#### Sensibilisation des voies respiratoires

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Une fois la sensibilisation établie, des symptômes d'allergie ou d'asthme, ou des difficultés respiratoires, peuvent survenir à la suite d'une exposition ultérieure par inhalation, même à de très faibles niveaux.

### Mutagénicité de la cellule germinale

Non répertorié selon les informations disponibles.

### Cancérogénicité

Peut provoquer le cancer par inhalation.

|             |                                                                    |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IARC</b> | Groupe 1: Cancérogène pour l'homme                                 |            |
|             | Quartz SiO <sub>2</sub><br>(Silica dust, crystalline)              | 14808-60-7 |
| <b>OSHA</b> | Spécifiquement réglementé cancerogène selon OSHA                   |            |
|             | Quartz SiO <sub>2</sub><br>(crystalline silica)                    | 14808-60-7 |
| <b>NTP</b>  | Connu pour être cancérigène pour l'homme                           |            |
|             | Quartz SiO <sub>2</sub><br>(Silica, Crystalline (Respirable Size)) | 14808-60-7 |

### Toxicité pour la reproduction

Non répertorié selon les informations disponibles.

### STOT - exposition unique

Non répertorié selon les informations disponibles.

### STOT - exposition répétée

### Toxicité par aspiration

Non répertorié selon les informations disponibles.

### Autres informations

#### Produit:

Quartz (14808-60-07) : Cette classification n'est pertinente que lors d'une exposition au quartz (dioxyde de silicium) sous forme pulvérulente (poussière ou poudre), incluant également le produit mûri faisant l'objet de sablage, ponçage, découpage ou autres travaux de préparation de surface.



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

---

### SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

Donnée non disponible

#### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

#### Potentiel bioaccumulatif

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire : Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.  
Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et ces conduits d'évacuation.

---

### SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.

Emballages contaminés : Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

---

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### Réglementations internationales

##### IATA-DGR

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

##### Code IMDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

### Réglementation nationale

#### TDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### Précautions spéciales pour les utilisateurs

Sans objet

---

## SECTION 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

### Liste canadiennes

Aucune substance n'est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.

Aucune substance n'est soumise aux conditions ministérielles de l'article 84 de la LCPE.

---

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte complet d'autres abréviations

|                  |   |                                                                                                                                         |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH            | : | États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)                                                                                   |
| CA AB OEL        | : | Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)                                                              |
| CA BC OEL        | : | Canada. LEP Colombie Britannique                                                                                                        |
| CA ON OEL        | : | Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.              |
| CA QC OEL        | : | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air |
| ACGIH / TWA      | : | Moyenne pondérée dans le temps de 8 h                                                                                                   |
| CA AB OEL / TWA  | : | Limite d'exposition professionnelle de 8 heures                                                                                         |
| CA BC OEL / TWA  | : | Moyenne pondérée dans le temps de 8 h                                                                                                   |
| CA BC OEL / C    | : | limite du plafond                                                                                                                       |
| CA ON OEL / C    | : | Valeur plafond (C)                                                                                                                      |
| CA ON OEL / LMPT | : | Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)                                                                                            |
| CA QC OEL / VEMP | : | Valeur d'exposition moyenne pondérée                                                                                                    |
| ADR              | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                               |
| CAS              | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                              |
| DNEL             | : | Derived no-effect level                                                                                                                 |
| EC50             | : | Half maximal effective concentration                                                                                                    |
| GHS              | : | Globally Harmonized System                                                                                                              |
| IATA             | : | International Air Transport Association                                                                                                 |
| IMDG             | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                         |
| LD50             | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of                |



## SikaBond®-T35

Date de révision 10/05/2026

Date d'impression 10/05/2026

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50   | : test animals)<br>Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                |
| MARPOL | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Avis au lecteur:

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone ci-inclus.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLE UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet [www.sika.ca](http://www.sika.ca) ou en téléphonant au 514-697-2610.

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Date de révision              | : 10/05/2026                |
| Format de la date             | : mm/jj/aaaa                |
| Personne qui a préparé la FDS | : R & D de Sika Canada Inc. |
| Numéro de produit             | : 174,759                   |

CA / 3F