

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnaplate Low Profile

PLAQUE DE CONTRAINTE EXTRA-MINCE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sarnaplate Low Profile est une plaque de contrainte extra-mince s'utilisant en conjonction avec les fixations Sarnafasteners #12, #14 et #15. Sarnaplate Low Profile est spécialement conçue pour fixer les panneaux isolants ou de toiture Sarnatherm®, les panneaux de gypse ou autres panneaux Sika approuvés, directement dans les platelages de toiture approuvés avant l'installation de la membrane fixée mécaniquement ou en pleine adhérence Sikaplan® ou Sarnafil®.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisation avec les fixations Sarnafasteners pour sécuriser les panneaux isolants ou de recouvrement, directement sur le platelage de toiture.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Composition / Fabrication	Acier SAE 1010 de 0,71 mm (calibre 22) estampé, avec enduit Galvalume®
Conditionnement	1000 per pail, 26.3 kg (58 lb) per pail 1000 unités par seau, 26,3 kg (58 lb) par seau
Durée de conservation	Non applicable
Conditions d'entreposage	Non applicable
Aspect / Couleur	Gris
Dimensions	Longueur : 70 mm (2,75 po) Largeur : 70 mm (2,75 po)

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique

Domaines d'application

- Nouvelles toitures
- Travaux de réfection de toiture

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Avantages d'une plaque à profil mince :

- Minimise les protubérances associées aux points de fixation à travers la membrane
- Accroissement de l'adhérence autour de la plaque

HOMOLOGATIONS / NORMES

- Miami-Dade County

du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

Disponibilité

Sarnaplate Low Profile est disponible pour des applicateurs autorisés par Sika Canada pour une utilisation avec les toitures Sika Sarnafil® ou les systèmes d'étanchéité Sikaplan®. Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec Sika Canada ou à visiter notre site web au www.sika.ca.

Garantie

Après une installation réussie de la toiture par un applicateur autorisé de Sika Canada, une garantie peut être fournie au propriétaire par l'intermédiaire de l'applicateur autorisé de Sika Canada.

RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser le Sarnaplate Low Profile directement sur les surfaces en contreplaqué ou à lamelles orientées (OSB) telles que l'isolant Nailboard.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article manufacturé ne nécessitant pas de fiche de données de sécurité pour sa commercialisation, son transport ou son application au chantier, au sens de la Loi sur les produits dangereux - Article 2. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne fait pas l'objet d'une classification « Produits dangereux » et ne contient pas de substances dangereuses. Toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés (incluant les lunettes de sécurité et les gants) pour manipuler et installer les produits Sika®.

ENTRETIEN

En tant que tel, le Sarnaplate Low Profile ne requiert aucun entretien.

À titre de mesure préventive, Sika Canada recommande au propriétaire ou à son représentant d'inspecter la couverture deux (2) fois par an et après chaque orage pour détecter toute trace de dommage, des drains bouchés, des scellants endommagés par les intempéries, etc.

Le soutien technique est assuré par Sika Canada. Une équipe de techniciens est disponible pour conseiller les applicateurs sur les méthodes d'application appropriées.

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SarnaplateLowProfile-fr-CA-(06-2022)-3-1.pdf

Fiche technique du produit

Sarnaplate Low Profile
Juin 2022, Édition 03.01
020945051100002010

