



**BUILDING TRUST**  
**CONSTRUIRE LA CONFIANCE**



## BULLETIN TECHNIQUE CANADIEN 016

### MARCHÉ CIBLE TOITURE

SEPTEMBRE 2024 / POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

### Objet : Appareils de soudure pour profilé Décor Leister Uniroof 300 ou 700 approuvés

Les appareils de thermosoudure Leister Uniroof 300 ou 700 équipés d'une buse de 30 mm et du kit de profilé de toit sont approuvés pour la thermosoudure des profilés Décor.

La buse de 30 mm est requise puisque la buse standard de 40 mm dépasse de chaque côté du profilé Décor et risque de marquer la surface de la membrane centrale. La buse de 30 mm est comprise dans le Kit de profilé de toit.

Les appareils nécessitent un poids latéral supplémentaire Uniroof de 2 kg, installé directement sur la roue fendue, afin de permettre un contact uniforme entre le profilé Décor et la membrane pendant le processus de thermosoudure. Un poids supplémentaire pourrait être requis lors de certaines applications, afin d'assurer un contact uniforme.

Le tableau suivant contient la liste de produits Leister et les numéros d'article (pièce).

Produit	Numéro d'article	Description
Leister Uniroof 300 (230 V)	168.639	Appareil de thermosoudure automatique
Leister Uniroof 700 (230 V)	165.836	Machine à souder automatique avec système de qualité Leister (LSQ – Leister Quality System) pour documenter avec précision les paramètres de soudure.
Kit de profilé de toit	173.295	Comprend une buse de 30 mm, un rouleau pression, un guide et un adaptateur
Poids latéral supplémentaire	152.741	Poids de 2 kg

Les applicateurs autorisés par Sika devraient communiquer avec les points de vente ou de service locaux agréés afin de discuter de l'achat ou de la location (le cas échéant) des appareils de thermosoudure et des accessoires.

[Cliquez ici](#) pour trouver un point de vente ou de service Leister près de vous.