

## PRODUCT DATA SHEET

# Sable Marco® Pierre Concassée

Pierre concassée naturelle

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Sable Marco® Pierre Concassée est une pierre naturelle concassée de haute qualité, offerte en plusieurs granulométries, notamment 6 mm, 12 mm, 19 mm, 0-19 mm (1/4 po, 1/2 po, 3/4 po et 0-3/4 po). La forme angulaire des pierres confère une excellente capacité de compactage et de charge, ce qui les rend idéales comme matériau de base sous les allées et les trottoirs, pour les aménagements paysagers, le drainage ou les mélanges de béton sur mesure.

### DOMAINES D'APPLICATION

Sable Marco® Pierre Concassée convient comme matériau de base sous les allées et les trottoirs, offrant un bon drainage et un bon compactage. Il est également utilisé pour l'aménagement paysager, notamment pour les parterres de jardin, dans les allées et autour des terrasses, ou combiné avec du ciment et du sable pour produire des mélanges de béton sur mesure.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Pierre concassée naturelle de haute qualité
- Bonne capacité de compactage
- Peut soutenir les applications de drainage
- Polyvalent, convient pour les applications de base, d'aménagement paysager et de mélange de béton
- Prêt à l'emploi

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	Sac de 20 kg (44 lb) Sac de 30 kg (66 lb)
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Durée de conservation</b>	3 ans
<b>Conditions d'entreposage</b>	Entreposer au sec et au frais. Garder les sacs fermés pour éviter l'exposition à l'humidité et la décoloration de surface. Éviter tout contact avec la terre ou les débris.
<b>Granulométrie</b>	Sable Marco® Pierre Concassée est offert en quatre choix de granulométrie : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fine : 6 mm (1/4 po)</li><li>▪ Moyenne : 12 mm (1/2 po)</li><li>▪ Large : 19 mm (3/4 po)</li><li>▪ Mélange calibré : 0-19 mm (0-3/4 po)</li></ul>

## VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- **Applications de base :** Sous les allées, les trottoirs ou les surfaces similaires, creuser et niveler la zone à la profondeur désirée, en assurant que le sol est compacté et exempt de débris. Étaler Sable Marco® Pierre Concassée uniformément à l'épaisseur requise et compacter à l'aide d'un compacteur à plaque ou d'un rouleau, en répétant l'opération par couches si nécessaire pour obtenir une base stable et résistante.
- **Aménagement paysager :** Pour les parterres de jardin, dans les allées ou autour des terrasses, veiller à ce que la zone soit propre et exempte de débris, de mauvaises herbes ou d'autres obstacles. Étaler et niveler Sable Marco® Pierre Concassée à la profondeur désirée, en utilisant un râteau ou une pelle pour répartir uniformément et façonner la surface. Au besoin, compacter les pierres pour vous assurer qu'elles restent en place.
- **Mélanges de béton sur mesure :** Mélanger Sable Marco® Pierre Concassée avec du ciment et du sable selon les proportions requises pour obtenir des mélanges de béton sur mesure.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à [www.sika.ca](http://www.sika.ca).

Sable Marco Inc  
26 Chemin de la Pêche  
Pont-Rouge  
QC G3H 1C3

PRODUCT DATA SHEET  
Sable Marco® Pierre Concassée  
Octobre 2025, Édition 01.01  
020302040080000049