

SAKRETE DISSOLVANT À BÉTON ET MORTIER

SAKRETE Dissolvant à béton et mortier est une alternative liquide sécuritaire et écologique aux dissolvants à béton acides et agressifs. SAKRETE Dissolvant à béton et mortier peut être utilisé pour enlever de la plupart des surfaces le ciment, le béton, le mortier ou le stuc durcis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Écologique
- Sans émanations
- · Non corrosif
- · Sécuritaire pour l'équipement
- Facile à utiliser ; il suffit de vaporiser

UTILISATIONS

Pour enlever de la plupart des surfaces le ciment, le béton, le mortier ou le stuc durcis. Dissout le ciment sur les outils, les truelles, les moulures, les scies à béton, les patios, les terrasses en bois, les parements éclaboussés de béton, le verre, les véhicules, et plus encore!

LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL ATTENTION : PORTEZ DES GANTS, DES LUNETTES PROTECTRICES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION!

PROCÉDURES

Préparation de la surface : IMPORTANT : Ne jamais mouiller une surface avant d'appliquer le produit. Saturer complètement le béton durci à enlever avec SAKRETE Dissolvant à béton et mortier non dilué. Au contact du produit, la surface deviendra blanche, puis noircira. Laisser pénétrer pendant 10 à 15 minutes. Appliquer ensuite de nouveau sur la même surface : celle-ci doit rester mouillée de dissolvant. Le béton commencera à ramollir et à se détacher de la surface. Cela prendra 20 à 30 minutes environ.

Si SAKRETE Dissolvant à béton et mortier s'évapore, un résidu blanc apparaîtra. NE PAS RINCER! Appliquer de nouveau SAKRETE Dissolvant à béton et mortier jusqu'à ce que le béton devienne comme de la purée. Si l'accumulation est importante, répéter les opérations de nettoyage jusqu'au ramollissement.

REMARQUE: Il pourrait être nécessaire d'effectuer plusieurs applications et d'utiliser un moyen mécanique pour enlever le béton tenace ou les accumulations importantes. Rincer à l'eau froide avec un tuyau d'arrosage et un pistolet à pression, ou utiliser un nettoyeur haute pression.

EMBALLAGE UPC

Boutielle de 651 mL (22 oz.) 050605182229

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un contenant bien fermé, sur le plancher, dans un endroit sec. Protéger du gel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Porter des vêtements et de l'équipement de protection.

PREMIERS SOINS:

YEUX : Toute exposition est considérée dangereuse. Rincer abondamment l'oeil pendant 15 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

PEAU: Laver pendant 5 minutes.

INHALATION : Si une inhalation prolongée est survenue, administrer de l'oxygène à un rythme de 2 L à 6 L par minute. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

INGESTION : Ne pas provoquer le vomissement. Si le patient est conscient, lui faire boire de grandes quantités d'eau ou de lait. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

Pour des informations d'urgence, téléphoner CHEMTREC au 800-424-9300.

SITE WEB

Pour de plus amples informations et autres projets en béton, visitez notre site au <u>www.sakretecanada.com/fr</u> ou appeleznous au 866-725-7383.



SAKRET	E DISSOL						

Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies. [REV.0005_0718/19]