

PRODUCT DATA SHEET

Sable Marco® Déglacant D-Frost

Sel de déglacage haute performance

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sable Marco® Déglacant D-Frost est un déglacant haute performance conçu pour dissoudre la glace rapidement et efficacement lors de conditions hivernales intenses. Le déglacage reste efficace jusqu'à une température aussi basse que -25 °C (-13 °F).

DOMAINES D'APPLICATION

Pour un usage sur les surfaces extérieures, telles que les stationnements, allées, marches, terrasses et entrées. Idéal pour faire fondre rapidement et facilement la neige et la glace lors de températures froides.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Efficace à des températures allant jusqu'à -25 °C (-13 °F)
- Formule à action rapide pour éliminer rapidement la glace et la neige
- Réduit les risques de glissement et améliore la sécurité de la surface
- Facile à manipuler

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Bidon de 5 kg (11 lb)
Couleur	Blanc
Durée de conservation	3 ans
Conditions d'entreposage	Entreposer au frais, au sec. Garder les bidons scellés pour éviter l'exposition à l'humidité. Éviter le contact avec le sol ou les débris.

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS

- Ne pas utiliser sur du béton endommagé ou neuf durci depuis moins de 12 mois.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

APPLICATION

Déblayer la neige pour exposer la surface glacée. Appliquer une couche fine et régulière de Sable Marco® Déglacant D-Frost sans trop en ajouter. Renouveler l'application après une chute de neige ou une circulation intense. Enlever la neige fondue pour éviter qu'elle ne gèle à nouveau.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont données de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sable Marco Inc
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge
QC G3H 1C3

PRODUCT DATA SHEET
Sable Marco® Déglacant D-Frost
Juillet 2025, Édition 01.01
021405121000000034