

Construction



Sous-couches Sika® Level Chapes Sikafloor® Level

Solutions pour nivelage de sol




Innovation & Continuité | depuis 1910

Produits de préparation Sika® Level

un produit
VERT

Sika® Level Patch^{CA}

Mortier à durcissement rapide et temps d'emploi prolongé pour les réparations de planchers - Appliquer avant les sous-couches de Sika® Level ou les revêtements de sol.




Domaine d'application

- ▲ Réparation de défauts majeurs et restauration rapide des surfaces - Création de pentes sur sols en béton et sous-plancher bois.

Sika® Level Screed^{CA}

Mortier de réparation à base de ciment, à résistance initiale élevée - Utiliser sous les sous-couches de Sika® Level ou les revêtements de sol.




Domaine d'application

- ▲ Pour chapes, réparations ou pour création de pentes sur grandes surfaces de béton ou sous-planchers en bois - Appliquer avant nivelage ou revêtement final.

Sika® Level SkimCoat^{CA}

Mortier à prise rapide, à base de ciment - Pour réparation et reprofilage léger - Utiliser sous les sous-couches de Sika® Level et autres revêtements de sol.




Domaine d'application

- ▲ Réparations de défauts mineurs et de surfaces texturées de béton, bois et autres sous-planchers avant nivellement ou pose du plancher final.

Sika® Level-01 Primer^{CA}

Apprêt pour béton et scellant à utiliser en conjonction avec Sika® Level-125^{CA}, Sika® Level-125 Rapid^{CA}, Sikafloor® Level 125^{CA} et Sikafloor® Level 50^{CA}.



Domaine d'application

- ▲ Apprêt pour substrats absorbants incluant béton, et chapes de ciment - Facilite l'adhésion des sous-couches ou des chapes Sika®.

Propriétés à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R.	Sika® Level Patch ^{CA}	Sika® Level Screed ^{CA}	Sika® Level SkimCoat ^{CA}	Sika® Level-01 Primer ^{CA}	Sika® Level-02 Primer ^{CA}	Sika® Level-03 Primer ^{CA}	
Emballage	Sac de 22,7 kg	Sac de 22,7 kg	Sac de 4,5 kg	Bidon de 3,78 L ; Seau de 18,9 L	Unité de 2 L ; Unité de 7,56 L	Bidon de 1 L ; Bidon de 4 L	
Épaisseur/consommation	Pur : 6 - 75 mm Avec ajout de granulats : 25 - 150 mm	Pur : 6 - 40 mm Avec ajout de granulats : 40 - 150 mm	0 - 13 mm (1/2 po)	8 - 12 m²/L (325 - 500 pi²/gal US)	5 - 9 m²/L (200 - 366 pi²/gal US)	4.2 - 5.6 m²/L (170 - 230 pi²/gal US)	
Temps d'application	20 à 30 min	20 à 40 min	15 à 20 min	Indéfini	20 à 30 min	Indéfini	
Temps d'écoulement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Prise finale	45 min à 1 h 45 min	1 h à 1 h 30 min	30 à 60 min	N/A	N/A	N/A	
Temps d'attente/séchage	Circulation piétonnière après 2 à 4 heures. Après 4 à 6 heures, il est possible d'appliquer un matériau à base de ciment ou de poser de la céramique ou de pierre naturelle sur la surface.	Circulation piétonnière après 12 heures. Après 24 heures, il est possible d'appliquer un matériau à base de ciment ou de poser de la céramique ou de pierre naturelle sur la surface.	1 heure pour une épaisseur allant jusqu'à 3 mm. Les variations de température, d'humidité et l'épaisseur de la couche peuvent affecter le temps de séchage.	Attendre que l'apprêt devienne translucide (environ 2 heures) avant l'application des sous-couches Sika® Level et des chapes Sikafloor® Level. Les sous-couches et les chapes doivent être appliquées dans les 24 heures après la pose de l'apprêt.	Attendre que l'apprêt soit devenu translucide, teinté de jaune (environ 30 minutes) avant l'application des sous-couches Sika® Level. Les sous-couches doivent être appliquées dans les 4 heures après la pose de l'apprêt.	Attendre que l'apprêt soit devenu translucide, teinté de vert (environ 1 heure) avant l'application de Sika® Level. Les sous-couches doivent être appliquées dans les 6 heures après la pose de l'apprêt.	
Résistance à la compression ASTM C109, MPa (lb/po²)	1 jour 20 (2900) 7 jours 35 (5075) 28 jours 40 (5800)	1 jour 14 (2030) 14 jours 25 (3625) 28 jours 35 (5076)	N/A	N/A	N/A	N/A	




Les produits Sika® Level et Sikafloor® Level affichent une teneur peu élevée en Composés organiques volatiles (COV) ou en sont exempts. Ils sont fabriqués par Sika Canada Inc, une entreprise certifiée ISO 14001:EMS et sont généralement conformes à la norme EQ 4.0 sur les matériaux à basses émissions de LEED CANADA.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux fiches techniques des produits ou appeler les services techniques de Sika Canada Inc. au 1-800-933-SIKA.

Sika®

Sika® Level-02 Primer^{CA}

Apprêt époxy haute résistance à base d'eau - Pour préparation de surfaces difficiles. Appliquer sous les sous-couches Sika® Level.




Domaine d'application

- ▲ Idéal sur les surfaces où l'adhésion est difficile (céramique, carreaux de vinyle, bois et plancher présentant des résidus d'adhésif).

Sika® Level-03 Primer^{CA}

Apprêt polyvalent et promoteur d'adhésion - Utiliser sur béton, bois et sous les sous-couches Sika® Level.



Domaine d'application

- ▲ Apprêt et imperméabilisation du béton et du bois avec un produit unique qui facilite l'adhésion des sous-couches.

Sika® Level-125^{CA}

Sous-couche autonivelante à base de ciment et modifiée aux polymères, à prise rapide. Pour des épaisseurs de 1 à 25 mm (1/25 à 1 po).




Domaine d'application

- ▲ Pour un nivelage de sous-planchers (neufs ou anciens) avant l'installation du revêtement de sol définitif tel que : moquette, céramique, pierre naturelle, carreaux et feuilles de vinyle, parquet en bois d'ingénierie etc.

Sika® Level-125 Rapid^{CA}

Sous-couche autonivelante à base de ciment et modifiée aux polymères, à prise très rapide. Pour des épaisseurs de 1 à 25 mm (1/25 à 1 po).



Domaine d'application

- ▲ Pour un nivelage rapide de sous-planchers (neufs ou anciens) avant l'installation du revêtement de sol définitif tel que : moquette, céramique, pierre naturelle, carreaux et feuilles de vinyle, parquet en bois d'ingénierie etc.

	Sika® Level-125 ^{CA}	Sika® Level-125 Rapid ^{CA}	Sikafloor® Level 25 ^{CA}	Sikafloor® Level 50 ^{CA}
	Sac de 22,7 kg	Sac de 22,7 kg	Sac de 25 kg	Sac de 25 kg
	1 - 25 mm (1/25 - 1 po) 13,2 - 0,5 m ² (142 - 5,3 pi ²)	1 - 25 mm (1/25 - 1 po) 13,2 - 0,5 m ² (142 - 5,3 pi ²)	5 - 25 mm (3/16 - 1 po) 2,8 - 0,56 m ² (30 - 6 pi ²)	20 - 50 mm (3/4 - 2 po) 0,64 - 0,26 m ² (6,9 - 2,8 pi ²)
	25 min pour une épaisseur de 5 mm	25 min pour une épaisseur de 5 mm	20 min pour une épaisseur de 25 mm	25 à 28 min pour une épaisseur de 40 mm
	15 min	15 min	15 min	15 min
	5 h	1 h 30 min	40 min	2 h 30 min
	Circulation piétonne : 8 heures Pose de céramique ou pierre naturelle : 24 heures Revêtement de sol : 1 à 3 jours.	Circulation piétonne : 3 à 4 heures Pose de céramique ou pierre naturelle : 6 heures Revêtement de sol sensible à l'humidité : 24 heures.	Circulation piétonne : 4 heures Circulation légère : 1 jour Circulation régulière : 2 jours Application de couches à postériori : 8 heures pour produits à base d'eau ; 24 heures pour les produits sans solvants, 36 heures pour les produits contenant des solvants.	Circulation piétonne : 4 à 6 heures Circulation légère : 1 jour Circulation régulière : 2 jours Application de couches à postériori : 12 heures pour produits à base d'eau ; 36 à 48 heures pour les produits sans solvants, 48 heures pour les produits contenant des solvants.
	1 jour 10 (1450) 7 jours 20 (2900) 28 jours 29 (4206)	1 jour 18 (2611) 7 jours 31 (4498) 28 jours 38 (5513)	1 jour 17 (2465) 7 jours 29 (4206) 28 jours 38 (5511)	1 jour 16 (2320) 7 jours 30 (4351) 28 jours 40 (5801)

Chapes Sikafloor® Level

Sikafloor® Level 25^{CA}

Chape autonivelante à base de ciment et modifiée aux polymères à prise rapide et à haute résistance. Pour des chapes de 5 à 25 mm (3/16 à 1 po) d'épaisseur.




Domaine d'application

- ▲ Pour aplanir et niveler les sols en béton avant l'application d'un fini ou des systèmes de résine Sikafloor®.

Sikafloor® Level 50^{CA}

Chape autonivelante à base de ciment et modifiée aux polymères, à prise rapide et à haute résistance. Pour des chapes de 20 à 50 mm (3/4 à 2 po) d'épaisseur.



Domaine d'application

- ▲ Pour aplanir et niveler les sols en béton sur des épaisseurs plus importantes avant l'application d'un fini ou des systèmes de résine Sikafloor®.

Les systèmes Sika pour bâtiments et structures



Sika: quand votre partenaire local vous offre une expertise mondialement reconnue

Sika Canada inc., une filiale à part entière du groupe Sika, est un chef de file incontesté dans le domaine des produits spécialisés pour l'industrie de la construction. Sika offre une gamme de produits d'avant-garde et à haute valeur ajoutée pour les toitures, la restauration du béton, les coulis, le renforcement structurel, les joints de scellement, la protection contre l'humidité ainsi que les revêtements de sol et muraux.

Depuis plus de cent ans, les produits Sika ont su gagner la confiance des professionnels de la construction à travers le monde, grâce à leur performance, fiabilité, durabilité et rapport qualité-prix. Avec une gamme de produits qui s'étend, littéralement, « du sol au plafond », Sika offre des solutions durables, avec des propriétés techniques qui répondront parfaitement aux applications les plus diverses, qu'il s'agisse de construction neuve ou de rénovation.

Dans le cadre de notre engagement indéfectible envers l'environnement, une attention considérable a été portée à ces produits afin qu'ils s'inscrivent pleinement dans le cadre du développement durable. Cet engagement envers l'environnement et la qualité est notamment illustré par les certifications ISO 14001 et ISO 9001 des sites industriels de l'entreprise.

Avec plus d'un siècle de savoir-faire et la plus haute qualité de service, Sika offre à l'industrie de la construction les bases d'un partenariat solide et durable.

Également disponible:



Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l'application et l'utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d'utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n'offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu'ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

BR-RP-01

Sika®

Sika Canada Inc.

601 avenue Delmar
Pointe-Claire, QC H9R 4A9
Tél : 514-697-2610
Fax : 514-697-3087

Ontario

6915 Davand Drive
Mississauga, ON L5T 1L5
Tél : 905-795-3177
Fax : 905-795-3192

Alberta

18131-114th Avenue N.W.
Edmonton, AB T5S 1T8
Tél : 780-486-6111
Fax : 780-483-1580

1-800-933-SIKA

www.sika.ca

Une compagnie certifiée ISO 9001
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001

05/10