

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikaplan® W Lock Connection Cap

OBTURATEUR DE TYPE POUSSER-TIRER POUR FERMER LE Sikaplan® W Control Tube PU SOUS PRES-
SION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sikaplan® W Lock Connection Cap est un dispositif permettant de fermer le tuyau d'injection à la boîte de terminaison. Il est utilisé pour éviter les pertes de matériau d'injection lors du pompage à travers un autre boyau dans les systèmes compartimentés Sikaplan®.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Fait partie du système complet de membrane d'étanchéité
- Performance éprouvée depuis des décennies
- Facile à appliquer

DOMAINES D'APPLICATION

Le produit est utilisé en tant que :

- Connecteur de tubes pour la détection de fuite et l'injection de résine dans les compartiments étanches de sous-sols.
- Connecteur de tubes pour la détection de fuite et l'injection de résine dans les compartiments étanches de tunnels.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Composition / Fabrication	Raccord mâle	PBT
	Bague de déverrouillage	POM polyoxyméthylène
	Joint pour tuyau	NBR Caoutchouc acrylonitrile-butadiène
	Bague de serrage et tuyau	Acier inoxydable fortement allié
Conditionnement	Produits conditionnés en sacs. Consulter la liste de prix en vigueur pour les différents conditionnements offerts.	
Durée de conservation	5 ans à partir de la date de production	
Conditions d'entreposage	Le produit doit être entreposé au frais et au sec dans son conditionnement d'origine intact et non ouvert, à l'abri des rayons directs du soleil, de la pluie, la neige, et de la glace. Toujours se référer aux informations reportées sur le conditionnement.	

Aspect / Couleur	Couleur	bleu (bague de déverrouillage)
Poids unitaire	~5 g	

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du système	PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : ▪ Sikaplan® W Control Tube PU 6 mm
----------------------	--

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article manufacturé ne nécessitant pas de fiche de données de sécurité pour sa commercialisation, son transport ou son application au chantier, au sens de la Loi sur les produits dangereux - Article 2. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne fait pas l'objet d'une classification « Produits dangereux » et ne contient pas de substances dangereuses. Toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés (incluant les lunettes de sécurité et les gants) pour manipuler et installer les produits Sika®.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

APPLICATION

IMPORTANT

Suivre les procédures d'installation attentivement
Suivre les procédures d'installation attentivement, telles que décrites dans les guides de procédures d'installation, les manuels d'application et les instructions de travail qui doivent toujours être ajustées aux conditions réelles du chantier.

IMPORTANT

Application par un professionnel seulement

Les travaux d'installation de ce produit doivent être effectués par un entrepreneur formé ou approuvé par Sika possédant une expérience dans ce type d'application.

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Pour des informations à propos de l'application, consulter les guides de procédures d'installation Sika suivants :

- Système de membrane en feuille Sikaplan® WP (PVC) pour l'étanchéité des tunnels
- Système de membrane en feuille Sikaplan® WT (TPO) pour l'étanchéité des tunnels
- Système de membrane en feuille Sikaplan® WP (PVC) pour l'étanchéité des sous-sols et structures souterraines
- Système de membrane en feuille Sikaplan® WT (TPO) pour l'étanchéité des sous-sols et structures souterraines

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SikaplanWLockConnectionCap-fr-CA-(07-2023)-1-1.pdf