

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnafastener #15 XP

FIXATION À POINTE FILETÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sarnafastener #15 XP est une fixation filetée s'utilisant dans le cadre des systèmes de toiture Sarnafil® et Sikaplan® pour l'installation des membranes de toiture Sarnafil® S327, des membranes fixées Sikaplan® ou de l'isolant Sarnatherm®, des panneaux de toiture Sarnatherm®, des panneaux de toiture en gypse ou tout autre panneau approuvé par Sika, directement dans le platelage.

DOMAINES D'APPLICATION

Utilisé en conjonction avec les dispositifs Sarnadisc, Sarnaplates, Sarnarail, Sarnabar ou avec les disques Sikaplan pour fixation directe dans des platelages de toit en acier 1,02 - 0,51 mm (calibre 18 - 24), planches de bois 38 mm (1 - 1/2 po) minimum ou en panneaux de bois de plus de 12 mm (15/32 po).

DOMAINES D'APPLICATION :

- Nouvelles toitures
- Réfection de toitures

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Composition / Fabrication

Fixation (vis) en acier au carbone, traitée avec un revêtement anticorrosion

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Type de tête : Phillips n° 3
- Tige et diamètre de filetage conçus pour des applications lourdes
- Filetage profond en dents de scie pour une résistance élevée à l'arrachement
- Extrêmement pointue pour un engagement rapide dans le substrat

HOMOLOGATIONS / NORMES

- Factory Mutual 4470
- Conformité ICC - ESR 1157
- Miami-Dade County
- CAN/CSA-A123.21

Conditionnement

Longueur	Filet	Conditionnement	Poids
32 mm (1-1/4 po)	Entier	1000 / Seau	5,4 kg (12 lb)
51 mm (2 po)	Entier	1000 / Seau	9,1 kg (20 lb)
76 mm (3 po)	Entier	1000 / Seau	13,2 kg (29 lb)
102 mm (4 po)	76 mm (3 po)	1000 / Seau	17,2 kg (38 lb)
127 mm (5 po)	102 mm (4 po)	500 / Seau	10,9 kg (24 lb)
152 mm (6 po)	102 mm (4 po)	500 / Seau	12,7 kg (28 lb)
178 mm (7 po)	102 mm (4 po)	500 / Seau	15,4 kg (34 lb)
203 mm (8 po)	102 mm (4 po)	500 / Seau	17,2 kg (38 lb)
229 mm (9 po)	102 mm (4 po)	500 / Seau	19,1 kg (42 lb)
254 mm (10 po)	102 mm (4 po)	500 / Seau	21,3 kg (47 lb)
305 mm (12 po)	102 mm (4 po)	500 / Seau	25,4 kg (56 lb)
356 mm (14 po)	102 mm (4 po)	250 / Boîte	14,5 kg (32 lb)
406 mm (16 po)	102 mm (4 po)	250 / Boîte	17,2 kg (38 lb)
457 mm (18 po)	102 mm (4 po)	250 / Boîte	18,6 kg (41 lb)
508 mm (20 po)	102 mm (4 po)	250 / Boîte	20 kg (44 lb)

Une (1) tête Phillips n° 3 est incluse dans chaque seau/boîte

Durée de conservation N/A

Conditions d'entreposage N/A

Aspect / Couleur Bleu

Dimensions

- Diamètre de la tige : 6,7 mm (0,265 po)
- Diamètre du filet : 5,1 mm (0,202 po)
- Diamètre de la tête : 11 mm (0,435 po)
- Type de tête : Phillips n° 3
- Tige et diamètre de filetage conçus pour des applications lourdes

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

Disponibilité

Les fixations Sarnafastener #15 XP sont disponibles pour des applicateurs autorisés par Sika Canada et pour une utilisation avec les systèmes de toiture Sarnafil® ou les systèmes d'étanchéité. Pour plus d'informations, communiquer avec Sika Canada ou visiter notre site web à www.sika.ca.

Garantie

Après une installation réussie de la toiture par un applicateur autorisé de Sika Canada, une garantie de Sika Canada peut être fournie au propriétaire par l'intermédiaire de l'applicateur autorisé.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article manufacturé ne nécessitant pas de fiche de données de sécurité pour sa commercialisation, son transport ou son application au

chantier, au sens de la Loi sur les produits dangereux - Article 2. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne fait pas l'objet d'une classification « Produits dangereux » et ne contient pas de substances dangereuses. Toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés (incluant les lunettes de sécurité et les gants) pour manipuler et installer les produits Sika®.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

APPLICATION

Sarnafastener #15 XP est vissée directement dans le platelage de toit à l'aide d'une visseuse professionnelle d'une puissance de 4 A (minimum), réversible, débrayable, à vitesse variable (0 à 2500 tr/min) et équipée d'une tête Phillips n°3. La fixation doit engager les platelages en acier et en bois de 25 mm (1 po) et la sous-face des platelages en panneaux de contreplaqué de 13 mm (1/2 po). Veiller à ne pas endommager le platelage. Sélectionner la longueur de fixation adéquate en fonction de l'épaisseur du substrat et visser suffisamment.

Remarque : À des fins d'évaluation technique, des tests d'arrachement doivent être obligatoirement effectués avant de commencer les travaux sur des platelages en bois.

ENTRETIEN

Les fixations Sarnafastener #15 XP ne requièrent aucun entretien. À titre de mesure préventive, Sika Canada recommande d'inspecter la couverture deux (2) fois par an et après chaque orage pour détecter toute trace de dommage, des drains bouchés, des scellants endommagés par les intempéries, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Fiche technique du produit
Sarnafastener #15 XP
Janvier 2022, Édition 04.01
020945051100001009

