SECTION I: RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

PRODUIT: Sikadur® AG Grout PARTIE A DATE DE RÉVISION: 1^{er} février 2015

UTILISATION: Système de coulis à haute performance

FABRICANT/FOURNISSEUR: SIKA CANADA INC.

601, avenue Delmar Pointe Claire, QC

H9R 4A9

No. de téléphone d'urgence: CANUTEC (frais virés) (613) 996-6666

Classification du TMD: Non réglementé Classification SIMDUT: D2B

Numéro de l'ONU: Non applicable Classe: Non applicable

Groupe d'emballage: Non applicable

SECTION II: INGREDIENTS DANGEREUX					
Ingrédients Dangereux	%	V.E.M.P.	# CAS	DL ₅₀ (mg/kg) (espèce, voie)	LC ₅₀ (voie, espèce)
RÉSINE ÉPOXYDE	40-70	NON DISPONIBLE	25085-99-8	> 5000 (rat, orale)	NON DISPONIBLE
RÉSINE ÉPOXYDE DE BISPHÉNOL F	15-40	NON DISPONIBLE	28064-14-4	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE
ALCOOL BENZYLIQUE	10-30	NON DISPONIBLE	100-51-6	>1230 (rat, orale)	> 4000mg/l (rat, inh.)
GLYCIDYL ETHER ALIPHATIQUE	7-13	NON DISPONIBLE	2461-15-6	7800 (rat, orale)	NON DISPONIBLE

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique: Liquide

Apparence et odeur: Jaune paille, odeur d'époxyde

Seuil de l'odeur: Non disponible
Taux d'évaporation: Non disponible
Departé de le vapour: Non disponible

Densité de la vapeur: Non disponible Tension de vapeur: Non disponible

Point d'ébullition: 149°C

Point de congélation: Non disponible

Densité: 1,12 g/ml Solubilité dans l'eau: Légère

pH: Non disponible

% volatile par volume: 0,00

Répartition eau/huile: Non disponible



Sikadur[®] AG Grout PRODUIT: **PARTIE A**

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE & D'EXPLOSION

Inflammabilité: Non

Si oui, dans quelles conditions:

Moyens d'extinction: Brouillard d'eau, produit

chimique sec, mousse,

 CO_2

Méthodes spéciales: Les pompiers doivent

porter un équipement de protection complet et un

système de respiration

autonome

Classe d'inflammabilité TMD:

Seuil maximal d'inflammabilité (% vol): Non applicable Seuil minimal d'inflammabilité (% vol): Non applicable

Point éclair (setaflash closed cup):

Température d'auto-ignition:

Produit de combustion dangereux: Oxydes de

carbone, phénols

Non applicable

Non applicable

177°C

Protéger des chocs: Non

Protéger des décharges

électrostatiques: Non

SECTION V: CONDITIONS D'INSTABILITÉ

Stabilité chimique: Stable

Si non, dans quelles conditions:

Incompatibilité avec d'autres matières: Non connu

Si oui, lesquelles:

Produits de décomposition dangereux: Oxydes de

carbone, phénols

Peut survenir en Risque de polymérisation:

présence de plus de 454 g (1 lb)

d'amines



PRODUIT: Sikadur® AG Grout PARTIE A

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIE D'ENTRÉE / CONTACT

cutanée.

Oeil: Résultera en une irritation de l'oeil

Peau: Peut causer une dermatite

Inhalation: Résultera en une irritation des voies

respiratoires

Ingestion: Peut causer des douleurs abdominales,

des vomissements et de la diarrhée

Ce produit peut causer une sensibilisation respiratoire et

Effets toxiques

Cancérogénicité:

sur la reproduction: Non établis

Non établie

Tératogénicité: Non établie

Mutagénicité: Non établie

Produit ayant un effet

synergique: Inconnu

Une exposition aiguë ou chronique peut augmenter la possibilité des problèmes toxicologiques mentionnés à cette section et aggraver les problèmes respiratoires.



PRODUIT: Sikadur® AG Grout PARTIE A

SECTION VII: MESURES DE PRÉVENTION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Gants: Gants imperméables

Appareil respiratoire: Si un appareil respiratoire est

nécessaire, utiliser un respirateur

approuvé

Appareil oculaire: Lunettes de sécurité et masque

facial

Chaussures: Souliers de sécurité

Vêtements à manches longues et

couvrant le corps et vêtements

protecteurs

Autres:

AUTRES

Ventilation: Assurer une bonne ventilation

Méthode relative aux déversements et aux

fuites:

Éloigner toute source d'allumage

(flammes, étincelles, etc.). Mettre

en place une ventilation

convenable. Éviter de respirer les vapeurs pendant une période prolongée. Recueillir le produit dans un contenant approprié ou absorber avec de l'argile, de la terre de diatomée ou tout autre absorbant inerte convenable.

Méthode et équipement

de manutention: Éviter l'inhalation, le contact avec

la peau et les yeux. Se laver fréquemment avec de l'eau et du savon durant la journée de travail.

Exigences en matière

d'entreposage: Garder tous les contenants

fermés, dans un endroit frais, sec

et bien aéré.

Renseignements

spéciaux

en matière d'expédition: Voir Classe TMD.

Élimination des résidus: Disposer des résidus selon les

règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux sur les

déchets chimiques. Ne pas incinérer de contenants fermés.



Sikadur® AG Grout PRODUIT: **PARTIE A**

SECTION VIII: PREMIERS SOINS

Peau: Laver à fond au savon et à l'eau.

Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Yeux: Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15

minutes.

Consulter un médecin immédiatement.

Inhalation: Amener la personne à l'air frais. Si la personne a de la difficulté à respirer, donner de

l'oxygène.

Consulter un médecin au besoin.

Ingestion: Ne pas faire vomir. Faire boire une grande quantité d'eau ou de lait si disponible.

> Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Transporter immédiatement dans un établissement médical.

SECTION IX: RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Préparé par R & D de Sika Canada Inc.

No. téléphone : (514) 697-2610 No. télécopieur : (514) 694-2792

Avis au lecteur

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone inscrit à la section IX de cette FS.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLE UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet www.sika.ca ou en téléphonant au 514-697-2610.

AQ 191 F Appr : S.G.

Date: 01/02/2012