

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# Fastener CD-10

### FIXATION NON FILETÉE ENFONÇABLE AU MARTEAU

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Fastener CD-10 est une fixation non filetée, enfonçable au marteau et utilisée pour fixer la membrane Sarnafil® S 327 ou la membrane Sikaplan® Fastened, en plus de l'isolant Sarnatherm®, les panneaux de toiture Sarnatherm®, panneaux de gypse, ou tout autres panneaux de toitures et les accessoires approuvés par Sika dans le béton structural.

#### DOMAINES D'APPLICATION

Fastener CD-10 est utilisé avec les systèmes de disques et de plaques pour la fixation directe dans les platelages de toiture en béton.

##### Domaines d'application

- Nouvelles toitures
- Réfection de toiture
- Travaux de recouvrement de toiture

#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

##### Composition / Fabrication

Fabriqué à partir d'acier carbone et traité avec un enduit résistant à la corrosion afin de répondre aux exigences de résistance à la corrosion.

#### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Pointe au diamant permettant une installation facile et réduisant les risques de dommages.
- Le bulbe fendu exerce une pression sur les parois du trou, produisant une force de maintien remarquable.

#### HOMOLOGATIONS / NORMES

- Factory Mutual 4470
- Miami-Dade County

## Conditionnement

Longueur	Conditionnement	Poids
51 mm (2 po)	500 / Boîte	5,9 kg (13 lb)
64 mm (2,5 po)	500 / Boîte	7,2 kg (16 lb)
76 mm (3 po)	500 / Boîte	8,2 kg (18 lb)
89 mm (3,5 po)	500 / Boîte	9,5 kg (21 lb)
102 mm (4 po)	500 / Boîte	10,4 kg (23 lb)
114 mm (4,5 po)	500 / Boîte	11,3 kg (25 lb)
127 mm (5 po)	500 / Boîte	12,7 kg (28 lb)
140 mm (5,5 po)	500 / Boîte	14,1 kg (31 lb)
152 mm (6 po)	500 / Boîte	15,0 kg (33 lb)
178 mm (7 po)	500 / Boîte	17,2 kg (38 lb)
203 mm (8 po)	500 / Boîte	20,0 kg (44 lb)
229 mm (9 po)	250 / Boîte	11,3 kg (25 lb)
254 mm (10 po)	250 / Boîte	12,7 kg (28 lb)
279 mm (11 po)	250 / Boîte	14,1 kg (31 lb)
305 mm (12 po)	250 / Boîte	15,0 kg (33 lb)

---

Durée de conservation	Non applicable
Conditions d'entreposage	Non applicable
Aspect / Couleur	Noir
Filetage	Diamètre de la tige lisse : 5,5 mm (0,215 po)
Type de tête	Tête plate, diamètre : 11 mm (0,435 po)

## VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

### Disponibilité

La membrane Fastener CD-10 est disponible pour des applicateurs autorisés par Sika Canada lorsqu'utilisées dans les systèmes de toiture et d'étanchéité Sika® Sarnafil®. Communiquer avec Sika Canada ou à visiter notre site web à [www.sika.ca](http://www.sika.ca) pour plus d'informations.

### Garantie

Après une installation réussie de la toiture par un applicateur autorisé de Sika Canada, une garantie peut être fournie au propriétaire par l'intermédiaire de l'applicateur autorisé de Sika Canada.

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est un article manufacturé ne nécessitant pas de fiche de données de sécurité pour sa commercialisation, son transport ou son application au chantier, au sens de la Loi sur les produits dangereux - Article 2. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne fait pas l'objet d'une classification « Produits dangereux » et ne contient pas de substances dangereuses. Toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés (incluant les lunettes de sécurité et les gants) pour manipuler et installer les produits Sika®.

## ENTRETIEN

À titre de mesure préventive, Sika Canada recommande au propriétaire ou à son représentant d'inspecter la couverture deux (2) fois par an et après chaque orage pour détecter toute trace de dommage, des drains bouchés, des scellants endommagés par les intempéries, etc.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à [www.sika.ca](http://www.sika.ca).

### Autres sites:

Boisbriand (Québec)  
Brantford; Cambridge  
Sudbury; Toronto (Ontario)  
Edmonton (Alberta)  
Surrey (Colombie-Britannique)

### Sika Canada inc.

Siège social  
601, avenue Delmar  
Pointe-Claire, Québec  
H9R 4A9  
1-800-933-SIKA  
[www.sika.ca](http://www.sika.ca)

### Fiche technique du produit

Fastener CD-10  
Août 2023, Édition 05.01  
020945051100001012

