

PRODUCT DATA SHEET

Sable Marco® All Purpose Sand

Sable tamisé de haute qualité

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sable Marco® All Purpose Sand est un sable polyvalent de haute qualité, lavé et soigneusement tamisé pour assurer une granulométrie uniforme garantissant un excellent drainage, une bonne compactibilité et une bonne maniabilité. Sa texture uniforme le rend convenable pour diverses applications, tant pour les projets de construction que pour les usages domestiques et le paysagement.

DOMAINES D'APPLICATION

Idéal pour la construction générale, le paysagement, le pavage, le drainage, l'enduit et le remblayage. Il convient pour le nivelage de pavés, le remplissage de joints, le conditionnement du sol ou comme matériau décoratif intérieur et extérieur. Il peut être mélangé avec du ciment pour le mortier, le béton et les mélanges de sable sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Qualité supérieure : propre, lavé et tamisé
- Tout usage : maçonnerie, pavage, drainage, mélange de béton et de mortier
- Excellentes propriétés de compactage et de drainage
- Faible génération de poussière, facile à manipuler
- Convient pour un usage intérieur et extérieur

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Sac de 20 kg (44 lb) Sac de 30 kg (66 lb)
Couleur	Beige naturel
Durée de conservation	3 ans
Conditions d'entreposage	Entreposer au sec et au frais. Garder les sacs fermés pour éviter l'exposition à l'humidité. Éviter tout contact avec la terre ou les débris.
Rendement	Sac de 20 kg (44 lb) ▪ Non compacté : 0,014 m³ (0,49 pi³) ou une couche de 60 cm × 30 cm × 7,8 cm (23,6 po × 11,8 po × 3 po) ▪ Compacté : 0,012 m³ (0,42 pi³) ou une couche de 60 cm × 30 cm × 6,7 cm (23,6 po × 11,8 po × 2,6 po) Sac de 30 kg (66 lb) ▪ Non Compacté : 0,021 m³ (0,74 pi³) ou une couche de 60 cm × 30 cm × 11,7 cm (23,6 po × 11,8 po × 4,6 po) ▪ Compacté : 0,018 m³ (0,64 pi³) ou une couche de 60 cm × 30 cm × 10 cm (23,6 po × 11,8 po × 3,9 po)

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

- **Pour le paysagement/remblayage :** Débarrasser la zone des gros débris, des pierres et des matières organiques. Au besoin, niveler le sol pour assurer une surface plane et un bon drainage avant d'appliquer le sable.
- **Pour conditionner le sol :** Veiller à ce que le sol soit meuble et non compacté. Si le sol est trop argileux ou gorgé d'eau, éliminer tout obstacle et ameubler le sol légèrement pour améliorer l'intégration du sable.
- **Pour le pavage/nivelage :** Nettoyer la surface de façon à ce qu'elle soit sèche et exempte de débris, de mauvaises herbes ou de matériaux meubles. Pour les zones sujettes aux mauvaises herbes, utiliser une toile géotextile comme barrière. Compacter le matériau de base pour obtenir une surface stable et uniforme avant d'appliquer le sable.

APPLICATION

- **Pour le paysagement/remblayage :** Étaler le sable uniformément sur la surface préparée, ratisser à la profondeur désirée et compacter au besoin pour assurer la stabilité et prévenir le déplacement.
- **Pour le conditionnement du sol :** Mélanger le sable uniformément avec le sol pour améliorer le drainage et l'aération. Ratisser ou labourer pour intégrer en profondeur et améliorer la structure du sol.
- **Pour le pavage/nivelage :** Étaler le sable uniformément sur la base préparée, niveler à l'aide d'une planche ou d'une règle à araser, puis compacter avant de placer les pavés ou les briques.

Sable Marco Inc

26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge
QC G3H 1C3

- **Pour le malaxage :** Combiner le sable avec le ciment, l'eau et les agrégats si besoin dans les rapports de malaxage appropriés pour créer un béton ou un mortier. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et facile à travailler.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

PRODUCT DATA SHEET

Sable Marco® All Purpose Sand
Juillet 2025, Édition 01.01
020302040080000046

SableMarcoAllPurposeSand-fr-CASABLE-(07-2025)-1-1.pdf

