



KING COLORANT

KING Colorant est un additif en poudre fait d'oxyde minéral synthétique qui sert à ajouter une touche de couleur à n'importe quel projet en ciment. Les pigments de grande qualité Granastar sont destinés au marché consommateur (faites-le vous-même) et colorent facilement les mélanges à base de ciment pour rehausser l'apparence du projet fini.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à intégrer au mélange
- Permanent
- Formule concentrée

UTILISATIONS

Sert à ajouter de la couleur au SAKRETE Mélange à béton, au SAKRETE Mélange ciment-sable, au SAKRETE Mélange à mortier, au stuc, aux tuiles de patio, aux couches décoratives et à la plupart des autres produits à base de ciment.

PROCÉDURES

Pré-mélangez uniformément la KING Colorant avec la poudre sèche du produit de ciment avant d'ajouter l'eau.

Mélange :

1. Ajoutez l'équivalent d'environ un bouchon (100 g ou 0,22 lb.) de KING Colorant pour chaque 30 kg (66 lb.) de mélange. Variez la quantité pour obtenir une teinte plus foncée ou plus pâle. Pour une nuance plus pâle, réduisez la quantité de colorant. Pour une nuance plus foncée, ajoutez plus de KING Colorant. Veillez à toujours utiliser la même proportion indiquée de KING Colorant, de mélange à base de ciment et d'eau dans chaque gâchée. Une trop grande quantité d'eau peut provoquer l'efflorescence ou la décoloration.
2. Mélangez entièrement afin d'assurer la dispersion des pigments dans tout le mélange.
3. Préparez le béton pré-mélangé selon les directives du fabricant.

Mise en place :

1. Placez le béton et procédez à l'arasement (« strike off ») en utilisant les méthodes reconnues.
2. Une fois l'étape d'arasement terminée, utilisez une règle vibrante ou une taloche en magnésium pour l'aplanissage. Assurez-vous de toujours effectuer le travail dans le même sens.
3. Allouez suffisamment de temps pour la prise du béton, car l'accélération du processus peut altérer l'aspect final du béton.
4. L'aplanissage initial devrait être stoppé dès l'apparition d'eau sur la surface (le ressuage peut causer un écaillage). Reprenez l'aplanissage lorsque l'eau de ressuage sera évaporée.

Finition : Pour les bétons à air entraîné tels que le béton composite (e.g. SAKRETE PSI 6000), il est spécialement recommandé d'utiliser une lisseuse en bois, en magnésium ou en aluminium afin d'obtenir une surface lisse. Pour obtenir une surface texturée, utilisez un balai ou une brosse. Servez-vous d'un fer à bordures pour la finition des coins. **REMARQUE :** Un travail excessif va décolorer le béton. Ne mouillez JAMAIS les outils pendant le travail. L'utilisation d'eau va décolorer la surface du béton et peut même l'endommager.

MÛRISSEMENT

Suivez les instructions du fabricant pour la cure du béton pré-mélangé. **ATTENTION :** Ne JAMAIS vaporiser la surface du béton coloré avec de l'eau pendant la cure.

PEINTURE

Une fois le béton coulé, il est important de procéder à une cure de 28 jours. Après la cure, nettoyez le béton à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Lorsque la surface sera sèche, appliquez un scellant transparent.

NETTOYAGE

Nettoyez tous les outils avec de l'eau immédiatement après les avoir utilisés.

RENDEMENT

700 g (1,54 lb.) couvre environ 7 sacs de 30 kg (66 lb.).

EMBALLAGE

Pot en plastique de 700 g (1,54 lb.), Noir	UPC 055226700012
Pot en plastique de 700 g (1,54 lb.), Rouge brique	055226700029
Pot en plastique de 700 g (1,54 lb.), Brun chocolat	055226700036

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

L'entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. Les pots non ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Évitez tout contact avec les yeux et la peau.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Si le produit est avalé, buvez deux verres d'eau et appelez immédiatement un médecin.

SITE WEB

Pour de plus amples informations et autres projets en béton, visitez notre site au www.sakretecanada.com/fr ou appelez-nous au 866-725-7383.



.....
KING COLORANT
.....

Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies. [REV.0004_07/18/19]

.....
MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE
.....

Bureau d'Oakville
555 Michigan Dr.,
Oakville, ON
L6L 0G4

Bureau de Montréal
3825 rue Alfred-Laliberté,
Boisbriand, QC
J7H 1P7

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.,
Brantford, ON
N3T 5L8

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd.,
Dowling, ON
P0M 1R0