

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

---

### SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT

Code du produit : 000000000050602445

Autres moyens d'identification : Donnée non disponible

#### Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Nom du fournisseur : Sika MBCC Canada, Inc.

Adresse : 601 DELMAR AVE  
Pointe-Claire QC H9R 4A9

Numéro d'appel d'urgence : ChemTel: +1-813-248-0585;

#### Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Produit chimique pour la construction

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

---

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Sensibilisation cutanée : Catégorie 1

Mutagenicité sur les cellules germinales : Catégorie 1B

Cancérogénicité (Inhalation) : Catégorie 1A

Cancérogénicité : Catégorie 1B

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (Inhalation) : Catégorie 1 (Poumons)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (Inhalation) : Catégorie 2 (Reins, Système immunitaire)

Mutagenicité sur les cellules germinales : Catégorie 1B

#### Éléments d'étiquetage SGH

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H340 Peut induire des anomalies génétiques.  
H350 Peut provoquer le cancer.  
H350 Peut provoquer le cancer par inhalation.  
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'inhalation.  
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins, Système immunitaire) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'inhalation.

Conseils de prudence :

**Prévention:**

P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P260 Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Stockage:**

P405 Garder sous clef.

**Élimination:**

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Autres dangers**

Pas de données disponibles.

---

### SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

Nature chimique : Pas de données applicables disponibles.

### Composants

| Nom Chimique                                                       | Nom commun/Synonyme                                                | No.-CAS    | Concentration (% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| quartz (SiO <sub>2</sub> )                                         | quartz (SiO <sub>2</sub> )                                         | 14808-60-7 | >= 50 - < 70          |
| dioxyde de titane                                                  | dioxyde de titane                                                  | 13463-67-7 | >= 1 - < 5            |
| dioxyde de silicium                                                | dioxyde de silicium                                                | 7631-86-9  | >= 0.1 - < 1          |
| 1,3,5-trihydroxyéthylhexahydrotriazine                             | 1,3,5-trihydroxyéthylhexahydrotriazine                             | 4719-04-4  | >= 0.1 - < 1          |
| distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant | 64742-65-0 | >= 0.1 - < 1          |

La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

### SECTION 4. PREMIERS SECOURS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.  
Ne pas laisser la victime sans surveillance.
- En cas d'inhalation : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.  
Enlever les lentilles de contact.  
Protéger l'oeil intact.  
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.  
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Faire immédiatement vomir et appeler le médecin.  
Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.  
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.  
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.  
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Peut provoquer une allergie cutanée.  
Peut induire des anomalies génétiques.  
Peut provoquer le cancer.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

Peut provoquer le cancer par inhalation.  
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.  
L'inhalation prolongée ou répétée de la silice cristalline (quartz) respirable peut provoquer une silicose.

Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée  
Mousse  
Poudre sèche  
Dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à grand débit

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Préparation aqueuse

Non combustible (solution aqueuse). En cas d'incendie, le produit peut constituer un danger après évaporation de l'eau et autre réchauffement; voir gaz de combustion/produits de fission.

Voir la rubrique 10 de la FDS - Stabilité et réactivité.

Produits de combustion dangereux : vapeurs nocives

oxydes

composés de carbone

Information supplémentaire : Procédure standard pour feux d'origine chimique.  
Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection individuelle.

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts.  
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

### SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.  
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.  
Les personnes susceptibles d'avoir des problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, des allergies, des maladies respiratoires chroniques ou récurrentes, ne devraient pas être employées dans aucun des procédés dans lequel ce mélange est utilisé.

Conditions de stockage sûres : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais, bien ventilé à l'écart de toute source d'inflammation, chaleur ou flamme.  
Protéger de l'action directe des rayons de soleil.

Matières à éviter : Pas de données applicables disponibles.

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Donnée non disponible

### SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants        | No.-CAS    | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base     |
|-------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| dioxyde de titane | 13463-67-7 | VME                                | 10 mg/m3                                          | ACGIHTLV |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
 Date de la première version publiée: 09/28/2020

|                            |            |                                                         |                                            |                                      |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |            | PEL (Pous-<br>sière totale)                             | 15 mg/m3                                   | 29 CFR<br>1910.1000<br>(Table Z-1)   |
|                            |            | VME (Pous-<br>sière totale)                             | 10 mg/m3                                   | 29 CFR<br>1910.1000<br>(Table Z-1-A) |
|                            |            | TWA                                                     | 10 mg/m3                                   | CA AB OEL                            |
|                            |            | TWA (Pous-<br>sière totale)                             | 10 mg/m3                                   | CA BC OEL                            |
|                            |            | TWA (frac-<br>tion de pous-<br>sière respi-<br>rable)   | 3 mg/m3                                    | CA BC OEL                            |
|                            |            | VEMP<br>(poussière<br>totale)                           | 10 mg/m3                                   | CA QC OEL                            |
|                            |            | TWA                                                     | 10 mg/m3<br>(Dioxyde de ti-<br>tane)       | ACGIH                                |
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) | 14808-60-7 | VME (Frac-<br>tion respi-<br>rable)                     | 0.025 mg/m3                                | ACGIH TLV                            |
|                            |            | VME                                                     | 0.05 mg/m3<br>(Poussière alvéo-<br>laire)  | 29 CFR<br>1910.1001-<br>1050         |
|                            |            | OSHA Action<br>level                                    | 0.025 mg/m3<br>(Poussière alvéo-<br>laire) | 29 CFR<br>1910.1001-<br>1050         |
|                            |            | valeur REL<br>(Poussière<br>alvéolaire)                 | 0.05 mg/m3                                 | NIOSH                                |
|                            |            | TWA (Ma-<br>tières parti-<br>culaires res-<br>pirables) | 0.025 mg/m3                                | CA AB OEL                            |
|                            |            | LMPT (Frac-<br>tion respi-<br>rable)                    | 0.1 mg/m3                                  | CA ON OEL                            |
|                            |            | VEMP<br>(poussière<br>respirable)                       | 0.1 mg/m3                                  | CA QC OEL                            |
|                            |            | TWA (Respi-<br>rable)                                   | 0.025 mg/m3<br>(Silice)                    | CA BC OEL                            |
|                            |            | TWA (Frac-<br>tion respi-<br>rable)                     | 0.025 mg/m3<br>(Silice)                    | ACGIH                                |
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) | 14808-60-7 | TWA (Ma-<br>tières parti-<br>culaires res-<br>pirables) | 0.025 mg/m3                                | CA AB OEL                            |
|                            |            | LMPT (Frac-<br>tion respi-<br>rable)                    | 0.1 mg/m3                                  | CA ON OEL                            |

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

|  |  |                                |                         |           |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------|
|  |  | VEMP<br>(poussière respirable) | 0.1 mg/m3               | CA QC OEL |
|  |  | TWA (Respirable)               | 0.025 mg/m3<br>(Silice) | CA BC OEL |
|  |  | TWA (Fraction respirable)      | 0.025 mg/m3<br>(Silice) | ACGIH     |

**Mesures d'ordre technique** : Pas de données applicables disponibles.

### Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Porter un appareil respiratoire certifié approprié si les limites d'exposition peuvent être dépassées.

Protection des mains

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure  
Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection de la peau et du corps : Vêtements étanches  
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Mesures de protection : Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols.  
Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.  
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.  
Appliquer les mesures habituelles de précaution aux produits chimiques pour la construction  
Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.  
Ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

## SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : très visqueux(se)

Couleur : blanc à crème

Odeur : légère

Seuil olfactif : Donnée non disponible

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

---

|                                                                       |   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                                                    | : | 9.5 (20.00 °C)                                                                                              |
| Point de fusion                                                       | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Point de congélation                                                  | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Point d'ébullition                                                    | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Point d'éclair                                                        | : | env. > 93.33 °C<br>Méthode: estimé(e)                                                                       |
| Taux d'évaporation                                                    | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Inflammabilité (solide, gaz)                                          | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Pression de vapeur                                                    | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Densité de vapeur relative                                            | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Densité relative                                                      | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Densité                                                               | : | 1.7400 gcm <sup>3</sup> (23.00 °C)                                                                          |
| Solubilité(s)<br>Hydrosolubilité                                      | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Solubilité dans d'autres solvants                                     | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                                 | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Température d'auto-inflammabilité                                     | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Température de décomposition                                          | : | Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |
| Viscosité<br>Viscosité, dynamique                                     | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |
| Viscosité, cinématique                                                | : | Pas de données applicables disponibles.                                                                     |



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

Propriétés comburantes : N'est pas un oxydant.  
Point de sublimation : Pas de données applicables disponibles.  
Poids moléculaire : Donnée non disponible

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
Stabilité chimique : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
Possibilité de réactions dangereuses : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.  
Conditions à éviter : Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.  
Matières incompatibles : Acides forts  
Des bases fortes  
Oxydants forts  
Agents réducteurs forts  
Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Toxicité aiguë

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Remarques: Pas de données applicables disponibles.

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Pas de données applicables disponibles.

Estimation de la toxicité aiguë: > 40 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeur  
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Remarques: Pas de données applicables disponibles.

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Non classé sur la base des informations disponibles.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

---

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

#### **Sensibilisation cutanée**

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### **Sensibilisation respiratoire**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Mutagenicité sur les cellules germinales**

Peut induire des anomalies génétiques.

#### **Cancérogénicité**

Peut provoquer le cancer.

Peut provoquer le cancer par inhalation.

#### **Toxicité pour la reproduction**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'inhalation.

Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins, Système immunitaire) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'inhalation.

#### **Toxicité par aspiration**

Non classé sur la base des informations disponibles.

#### **Information supplémentaire**

##### **Produit:**

Remarques : Donnée non disponible

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### **Écotoxicité**

Donnée non disponible

### **Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible

### **Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

### **Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

### **Autres effets néfastes**

##### **Produit:**

Information écologique supplémentaire : Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. Le produit n'a pas été testé. Les données concernant l'écotoxicologie sont déduites des propriétés des différents consti-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

---

tuants.

---

### SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### Méthodes d'élimination

- Déchets de résidus : Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.  
Éliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.  
Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.
- Emballages contaminés : Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit.

---

### SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### Réglementations internationales

##### UNRTDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

##### IATA-DGR

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

##### Code IMDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

#### Réglementation nationale

##### TDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

---

### SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

- NPRI Composants** : 1,2,4-triméthylbenzène  
ammoniac  
cumène  
xylène  
acétaldéhyde  
1,4-dioxanne  
oxyde de propylène  
oxyde d'éthylène

#### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

- DSL : Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



Version 2.0      Date de révision: 04/05/2021      Numéro de la FDS: 000000854121      Date de dernière parution: 09/28/2020  
Date de la première version publiée: 09/28/2020

TSCA : Toutes les substances chimiques dans ce produit sont soit répertoriées comme actives sur l'inventaire TSCA, soit en conformité avec une exemption sur l'inventaire TSCA.

### SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

#### Texte complet pour autres abréviations

29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) : OSHA - Tableau Z-1-A (29 CFR 1910.1000) (US)  
29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) : OSHA - Table Z-1 (Limites pour des contaminants d'air) 29 CFR 1910.1000 (US)  
29 CFR 1910.1001-1050 : OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1050) (US)  
ACGIH : USA. ACGIH ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)  
ACGIHTLV : Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux - concentrations maximales admissible (US)  
CA AB OEL : Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)  
CA BC OEL : Canada. LEP Colombie Britannique  
CA ON OEL : Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.  
CA QC OEL : Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air  
NIOSH : NIOSH Guide de Poche sur les risques chimiques (US)  
29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) / VME : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (8 heures)  
29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) / PEL : Valeur limite acceptable  
29 CFR 1910.1001-1050 / OSHA Action level : Niveau d'action OSHA:  
29 CFR 1910.1001-1050 / VME : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (8 heures)  
ACGIH / TWA : 8 heures, moyenne pondérée dans le temps  
ACGIHTLV / VME : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (8 heures)  
CA AB OEL / TWA : Limite d'exposition professionnelle de 8 heures  
CA BC OEL / TWA : Moyenne pondérée dans le temps de 8 h  
CA ON OEL / LMPT : Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)  
CA QC OEL / VEMP : Valeur d'exposition moyenne pondérée  
NIOSH / valeur REL : Valeur limite d'exposition recommandée (REL):

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale pour le transport par terre du Brésil; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide d'intervention d'urgence; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO -

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## SENERFLEX TERSUS T0.5 COL MWT



|         |                   |                   |                                                    |
|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: 09/28/2020              |
| 2.0     | 04/05/2021        | 000000854121      | Date de la première version publiée:<br>09/28/2020 |

---

Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NOM - Norme Officielle mexicaine; NTP - Programme de toxicologie national; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TDG - Transport des marchandises dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Date de révision : 04/05/2021  
Format de la date : mm/jj/aaaa

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / FR