SikaLevel®-250

SOUS-FINITION CIMENTAIRE AUTONIVELANTE À FLUIDITÉ SUPÉRIEURE

SikaLevel®-250 est une sous-finition cimentaire autonivelante à fluidité supérieure, monocomposant, modifiée aux polymères et applicable à des épaisseurs allant de 3 mm à 31 mm (1/8 po à 1 1/4 po). SikaLevel®-250 est compatible avec une grande variété de substrats existants et permet de produire un substrat lisse et économique avant l'installation du revêtement de sol final.

AVANTAGES

- Peut être malaxé à l'aide d'une perceuse/mélangeur ou avec une pompe-mélangeuse
- Grande fluidité et ouvrabilité supérieure pour un installation/nivelage facile
- Circulation piétonnière possible après 3 heures à 23 °C (73 °F)
- Installation de carreaux de céramique et de pierre, naturelle ou agglomérée insensible à l'humidité, possible après seulement 3 heures
- Autres types de revêtements de sols : temps d'attente de 16 heures (minimum)

DOMAINES D'APPLICATION

- Béton
- Sous-finitions en contreplaqué approuvées
- Substrats non-conventionnels avec l'application de l'apprêt SikaLevel®-02 EZ Primer [CA] (consulter la fiche technique du produit pour plus d'information)

EN SAVOIR PLUS

Nos conditions générales de vente les plus récentes s'appliquent.
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente avant toute utilisation.

Sika Canada Inc.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Quebec
H9R 4A9

Autres sites
Boisbriand (QC)
Brantford; Cambridge;
Sudbury; Toronto (ON)
Edmonton (AB) Surrey (C-B)

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

© Sika Canada Inc./ 05.2025

BUILDING TRUST
CONSTRUIRE LA CONFIANCE