

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



Version 1.0 Date de révision: 09/22/2020 Numéro de la FDS: 000000260770 Date de dernière parution: -
Date de la première version publiée: 09/22/2020

SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U

Code du produit : 000000000051719561

Autres moyens d'identification : Donnée non disponible

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Nom du fournisseur : Sika MBCC Canada, Inc.

Adresse : 601 DELMAR AVE
Pointe-Claire QC H9R 4A9

Numéro d'appel d'urgence : ChemTel: +1-813-248-0585;

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Produit chimique pour la construction

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Cancérogénicité (Inhalation) : Catégorie 1A

Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique : Catégorie 3

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique : Catégorie 3

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H350 Peut provoquer le cancer.
H402 Nocif pour les organismes aquatiques.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



Version 1.0 Date de révision: 09/22/2020 Numéro de la FDS: 000000260770 Date de dernière parution: -
Date de la première version publiée: 09/22/2020

Conseils de prudence : **Prévention:**
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention:
P308 + P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

Stockage:
P405 Garder sous clef.

Élimination:
P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans un point de collecte approprié pour les déchets dangereux.

Autres dangers

Pas de données disponibles.

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique : Polymère
composés non organiques

Composants

| Nom Chimique | No.-CAS | Concentration (% w/w) |
|---|------------|-----------------------|
| calcaire | 1317-65-3 | >= 15 - < 50 |
| dioxyde de titane | 13463-67-7 | >= 1 - < 5 |
| éthylèneglycol | 107-21-1 | >= 1 - < 3 |
| oxyde de zinc | 1314-13-2 | >= 0.3 - < 1 |
| Quartz (SiO2) | 14808-60-7 | >= 0 - < 1 |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.- [(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- .omega.-hydroxy- | 9036-19-5 | >= 0.1 - < 1 |
| diuron | 330-54-1 | >= 0 - < 0.2 |
| butylcarbamate de 3-iodo-2- propynyle | 55406-53-6 | >= 0 - < 0.1 |

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Ne pas laisser la victime sans surveillance.

En cas d'inhalation : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: - |
| 1.0 | 09/22/2020 | 00000260770 | Date de la première version publiée: 09/22/2020 |

- appeler un médecin.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : En cas de contact avec la peau, bien rincer à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.
Enlever les lentilles de contact.
Protéger l'oeil intact.
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
- En cas d'ingestion : Faire immédiatement vomir et appeler le médecin.
Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.
Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
Transporter immédiatement la victime à l'hôpital.
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Peut provoquer le cancer.
- Avis aux médecins : Traiter de façon symptomatique.
-

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée
Mousse
Poudre sèche
Dioxyde de carbone (CO₂)
- Moyens d'extinction inappropriés : Jet d'eau à grand débit
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.
- Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Équipements de protection particuliers des pompiers : Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.
-

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et : Utiliser un équipement de protection individuelle.
-

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: - |
| 1.0 | 09/22/2020 | 00000260770 | Date de la première version publiée: 09/22/2020 |

procédures d'urgence

- Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.
-

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Le produit n'est pas explosif.
- Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.
- Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales. Les personnes susceptibles d'avoir des problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, des allergies, des maladies respiratoires chroniques ou récurrentes, ne devraient pas être employées dans aucun des procédés dans lequel ce mélange est utilisé.
- Conditions de stockage sûres : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.
- Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais, bien ventilé à l'écart de toute source d'inflammation, chaleur ou flamme. Protéger de l'action directe des rayons de soleil.
- Matières à éviter : Respecter la réglementation du concept de stockage groupé VCI.
-

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



Version 1.0 Date de révision: 09/22/2020 Numéro de la FDS: 000000260770 Date de dernière parution: -
Date de la première version publiée: 09/22/2020

Séparer des substances non compatibles.

Température de stockage recommandée : 5 °C

Pour en savoir plus sur la stabilité du stockage : Température minimum de stockage:

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants | No.-CAS | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base |
|----------------|----------|---|---|--------------------------------------|
| éthylèneglycol | 107-21-1 | VME (Fraction vaporisée) | 25 ppm | ACGIHTLV |
| | | VLE (Fraction vaporisée) | 50 ppm | ACGIHTLV |
| | | VLE (Aérosol, inhalable.) | 10 mg/m3 | ACGIHTLV |
| | | (c) | 100 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA (à particules) | 10 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | STEL (à particules) | 20 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | C (aérosol) | 100 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | C (Vapeur) | 50 ppm | CA BC OEL |
| | | P (vapeur et brouillard) | 50 ppm 127 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA (Vapeur) | 25 ppm | ACGIH |
| | | STEL (Vapeur) | 50 ppm | ACGIH |
| | | STEL (Fraction inhalable, Aérosol uniquement) | 10 mg/m3 | ACGIH |
| | | diuron | 330-54-1 | VME |
| valeur REL | 10 mg/m3 | | | NIOSH |
| VME | 10 mg/m3 | | | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| TWA | 10 mg/m3 | | | CA AB OEL |
| TWA | 10 mg/m3 | | | CA BC OEL |
| VEMP | 10 mg/m3 | | | CA QC OEL |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



Version 1.0 Date de révision: 09/22/2020 Numéro de la FDS: 000000260770 Date de dernière parution: -
Date de la première version publiée: 09/22/2020

| | | | | |
|---------------|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| | | TWA | 10 mg/m3 | ACGIH |
| oxyde de zinc | 1314-13-2 | VME (Frac- tion respi- rable) | 2 mg/m3 | ACGIHTLV |
| | | VLE (Frac- tion respi- rable) | 10 mg/m3 | ACGIHTLV |
| | | valeur REL (fumées) | 5 mg/m3 | NIOSH |
| | | valeur REL (poussière) | 5 mg/m3 | NIOSH |
| | | VLE (fu- mées) | 10 mg/m3 | NIOSH |
| | | Ceil_Time (poussière) | 15 mg/m3 | NIOSH |
| | | PEL (Pous- sière totale) | 15 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) |
| | | PEL (Frac- tion respi- rable) | 5 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) |
| | | PEL (fu- mées) | 5 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) |
| | | VME (fu- mées) | 5 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| | | VME (Frac- tion respi- rable) | 5 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| | | VME (Pous- sière totale) | 10 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| | | VLE (fu- mées) | 10 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| | | TWA (Respi- rable) | 2 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | STEL (Respi- rable) | 10 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA (Respi- rable) | 2 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | STEL (Respi- rable) | 10 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | VEMP (Fu- mées) | 5 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | VEMP (poussière totale) | 10 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | VECD (Fu- mées) | 10 mg/m3 | CA QC OEL |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



Version 1.0 Date de révision: 09/22/2020 Numéro de la FDS: 000000260770 Date de dernière parution: -
Date de la première version publiée: 09/22/2020

| | | | | |
|-------------------|------------|--|----------|--------------------------------|
| | | TWA (Fraction respirable) | 2 mg/m3 | ACGIH |
| | | STEL (Fraction respirable) | 10 mg/m3 | ACGIH |
| calcaire | 1317-65-3 | valeur REL (Respirable) | 5 mg/m3 | NIOSH |
| | | valeur REL (Total) | 10 mg/m3 | NIOSH |
| | | PEL (Fraction respirable) | 5 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) |
| | | PEL (Poussière totale) | 15 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) |
| | | VME (Fraction respirable) | 5 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| | | VME (Poussière totale) | 15 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| | | TWA | 10 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | VEMP (poussière totale) | 10 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA (Poussière totale) | 10 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | TWA (fraction de poussière respirable) | 3 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | STEL | 20 mg/m3 | CA BC OEL |
| dioxyde de titane | 13463-67-7 | VME | 10 mg/m3 | ACGIHTLV |
| | | PEL (Poussière totale) | 15 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) |
| | | VME (Poussière totale) | 10 mg/m3 | 29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) |
| | | TWA | 10 mg/m3 | CA AB OEL |
| | | TWA (Poussière totale) | 10 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | TWA (fraction de poussière respirable) | 3 mg/m3 | CA BC OEL |
| | | VEMP (poussière totale) | 10 mg/m3 | CA QC OEL |
| | | TWA | 10 mg/m3 | ACGIH |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



Version 1.0 Date de révision: 09/22/2020 Numéro de la FDS: 000000260770 Date de dernière parution: -
Date de la première version publiée: 09/22/2020

| | | | | |
|----------------------------|------------|--|---|--------------------------|
| | | | (Dioxyde de titane) | |
| Quartz (SiO ₂) | 14808-60-7 | VME (Fraction respirable) | 0.025 mg/m ³ | ACGIHTLV |
| | | VME | 0.05 mg/m ³ (Poussière alvéolaire) | 29 CFR 1910.1001-1050 |
| | | OSHA Action level | 0.025 mg/m ³ (Poussière alvéolaire) | 29 CFR 1910.1001-1050 |
| | | valeur REL (Poussière alvéolaire) | 0.05 mg/m ³ | NIOSH |
| | | TWA (Matières particulaires respirables) | 0.025 mg/m ³ | CA AB OEL |
| | | LMPT (Fraction respirable) | 0.1 mg/m ³ | CA ON OEL |
| | | VEMP (poussière respirable) | 0.1 mg/m ³ | CA QC OEL |
| | | TWA (Respirable) | 0.025 mg/m ³ (Silice) | CA BC OEL |
| | | TWA (Fraction respirable) | 0.025 mg/m ³ (Silice) | ACGIH |

Mesures d'ordre technique : Porter une protection respiratoire appropriée.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Porter un masque filtrant certifié NIOSH (ou équivalent) si nécessaire.

Protection des mains

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure
Lunettes de sécurité à protection intégrale

Protection de la peau et du corps : Vêtements étanches
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

Mesures de protection : Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols.
Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Version 1.0 | Date de révision: 09/22/2020 | Numéro de la FDS: 000000260770 | Date de dernière parution: - Date de la première version publiée: 09/22/2020 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|

avant l'utilisation.
Appliquer les mesures habituelles de précaution aux produits chimiques pour la construction
Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Ne pas fumer pendant l'utilisation.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Aspect | : liquide |
| Couleur | : pigmenté |
| Odeur | : doux(ce), légère odeur |
| Seuil olfactif | : Donnée non disponible |
| pH | : env. 9.2 - 10.0 |
| Point de fusion | : Pas de données applicables disponibles. |
| Point de congélation | : Pas de données applicables disponibles. |
| Point d'ébullition | : 192.78 - 205.00 °C |
| Point d'éclair | : 93.34 °C |
| Taux d'évaporation | : Pas de données applicables disponibles. |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : non inflammable |
| Densité de vapeur relative | : Plus lourd que l'air. |
| Densité relative | : 1.2 - 1.4 |
| Densité | : env. 1.2 - 1.4 gcm3 (20 °C) |
| Solubilité(s) Hydrosolubilité | : soluble (20 °C) |
| Solubilité dans d'autres solvants | : Pas de données applicables disponibles. |
| Température d'auto-inflammabilité | : Donnée non disponible |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Version 1.0 | Date de révision: 09/22/2020 | Numéro de la FDS: 000000260770 | Date de dernière parution: - Date de la première version publiée: 09/22/2020 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Température de décomposition | : | Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |
| Viscosité | : | |
| Viscosité, dynamique | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Viscosité, cinématique | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Propriétés explosives | : | Non explosif Non explosif |
| Propriétés comburantes | : | Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant |
| Point de sublimation | : | Pas de données applicables disponibles. |
| Poids moléculaire | : | Donnée non disponible |
| Taux de corrosion du métal | : | Pas d'effet corrosif sur les métaux attendu. |

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Réactivité | : | Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Stabilité chimique | : | Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Possibilité de réactions dangereuses | : | Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. |
| Conditions à éviter | : | Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage. |
| Matières incompatibles | : | Acides forts Des bases fortes Oxydants forts Agents réducteurs forts |
| Produits de décomposition dangereux | : | Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. |

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

Non classé sur la base des informations disponibles.

Produit:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Version 1.0 | Date de révision: 09/22/2020 | Numéro de la FDS: 000000260770 | Date de dernière parution: - Date de la première version publiée: 09/22/2020 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|

Toxicité aiguë par voie orale : Remarques: Pas de données applicables disponibles.

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Pas de données applicables disponibles.

Toxicité aiguë par voie cutanée : Remarques: Pas de données applicables disponibles.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Non classé sur la base des informations disponibles.

Produit:

Remarques : Peut causer des irritations de la peau et/ou dermatites.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Non classé sur la base des informations disponibles.

Produit:

Remarques : Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation cutanée

Non classé sur la base des informations disponibles.

Sensibilisation respiratoire

Non classé sur la base des informations disponibles.

Produit:

Remarques : A un effet sensibilisant.

Mutagenicité sur les cellules germinales

Non classé sur la base des informations disponibles.

Cancérogénicité

Peut provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction

Non classé sur la base des informations disponibles.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Non classé sur la base des informations disponibles.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Non classé sur la base des informations disponibles.

Toxicité par aspiration

Non classé sur la base des informations disponibles.

Produit:

Pas de danger par aspiration attendu.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



| | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Version 1.0 | Date de révision: 09/22/2020 | Numéro de la FDS: 000000260770 | Date de dernière parution: - Date de la première version publiée: 09/22/2020 |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|

Information supplémentaire

Produit:

Remarques : Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Remarques : Donnée non disponible

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Composants:

oxyde de zinc:

Facteur M (Toxicité aiguë pour le milieu aquatique) : 1

Facteur M (Toxicité chronique pour le milieu aquatique) : 1

Persistance et dégradabilité

Composants:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- .omega.-hydroxy-:

Biodégradabilité : aérobie
Inoculum: boue activée, ménagère, non adaptée
Résultat: Facilement biodégradable.
Biodégradation: 90 %
Durée d'exposition: 28 d
Méthode: Test de sélection modifié de l'OCDE.

Potentiel de bioaccumulation

Composants:

dioxyde de titane:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: non applicable

éthylèneglycol:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: env. -1.36 (23 °C)
Méthode: calculé selon Hansch/Leo
BPL: aucune donnée
Remarques: L'information donnée provient de travaux qui font référence et de la littérature.

oxyde de zinc:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: - |
| 1.0 | 09/22/2020 | 000000260770 | Date de la première version publiée: 09/22/2020 |

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: La valeur n'a pas été déterminée car la substance est inorganique.

Quartz (SiO₂):

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: La valeur n'a pas été déterminée car la substance est inorganique.

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- .omega.-hydroxy-:

Bioaccumulation : Remarques: L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 2.81 (25 °C)
Méthode: coefficient de partage (n-octanol/eau), méthode par agitation
BPL: oui

Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

Autres effets néfastes

Produit:

Information écologique supplémentaire : Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle.
Nocif pour les organismes aquatiques.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
Éliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.
Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Emballages contaminés : Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementations internationales

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



Version 1.0 Date de révision: 09/22/2020 Numéro de la FDS: 00000260770 Date de dernière parution: -
Date de la première version publiée: 09/22/2020

UNRTDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IATA-DGR

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Code IMDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

Réglementation nationale

TDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

DSL : Listé ou en conformité avec l'inventaire

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet pour autres abréviations

29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) : OSHA - Tableau Z-1-A (29 CFR 1910.1000) (US)
29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) : OSHA - Table Z-1 (Limites pour des contaminants d'air) 29 CFR 1910.1000 (US)
29 CFR 1910.1001-1050 : OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1050) (US)
ACGIH : USA. ACGIH ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)
ACGIHTLV : Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux - concentrations maximales admissible (US)
CA AB OEL : Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)
CA BC OEL : Canada. LEP Colombie Britannique
CA ON OEL : Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.
CA QC OEL : Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air
NIOSH : NIOSH Guide de Poche sur les risques chimiques (US)
29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) / VLE : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (court terme)
29 CFR 1910.1000 (Table Z-1-A) / VME : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (8 heures)
29 CFR 1910.1000 (Table Z-1) / PEL : Valeur limite acceptable
29 CFR 1910.1001-1050 / : Niveau d'action OSHA:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



Version 1.0 Date de révision: 09/22/2020 Numéro de la FDS: 00000260770 Date de dernière parution: -
Date de la première version publiée: 09/22/2020

| | |
|-----------------------------|---|
| OSHA Action level | |
| 29 CFR 1910.1001-1050 / VME | : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (8 heures) |
| ACGIH / TWA | : 8 heures, moyenne pondérée dans le temps |
| ACGIH / STEL | : Limite d'exposition à court terme |
| ACGIHTLV / VLE | : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (court terme) |
| ACGIHTLV / VME | : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (8 heures) |
| CA AB OEL / TWA | : Limite d'exposition professionnelle de 8 heures |
| CA AB OEL / STEL | : Limite d'exposition professionnelle de 15 minutes |
| CA AB OEL / (c) | : plafond de la limite d'exposition professionnelle |
| CA BC OEL / TWA | : Moyenne pondérée dans le temps de 8 h |
| CA BC OEL / STEL | : limite d'exposition à court terme |
| CA BC OEL / C | : limite du plafond |
| CA ON OEL / LMPT | : Limite moyenne pondéréé dans le temps (LMPT) |
| CA QC OEL / VEMP | : Valeur d'exposition moyenne pondérée |
| CA QC OEL / VECD | : Valeur d'exposition de courte durée |
| CA QC OEL / P | : Plafond |
| NIOSH / Ceil_Time | : Valeur limite maximale et intervalle de temps (si indiquées): |
| NIOSH / valeur REL | : Valeur limite d'exposition recommandée (REL): |
| NIOSH / VLE | : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (court terme) |

AICS - Inventaire australien des substances chimiques; ANTT - Agence nationale pour le transport par terre du Brésil; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide d'intervention d'urgence; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NOM - Norme Officielle mexicaine; NTP - Programme de toxicologie national; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TDG - Transport des marchandises dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SikaThorolastic-750 smooth series ult dp Formerly MProtect EL 750 SM Ser U



| | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--|
| Version | Date de révision: | Numéro de la FDS: | Date de dernière parution: - |
| 1.0 | 09/22/2020 | 000000260770 | Date de la première version publiée: 09/22/2020 |

Date de révision : 09/22/2020

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

IMPORTANT : BIEN QUE LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS CONTENUS AUX PRÉSENTES VOUS SOIENT OFFERTS DE BONNE FOI ET SONT JUGÉS EXACTS, ILS VOUS SONT FOURNIS À TITRE INDICATIF SEULEMENT. DU FAIT QUE PLUSIEURS FACTEURS PEUVENT AFFECTER LA TRANSFORMATION OU L'APPLICATION/UTILISATION, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER DES TESTS AFIN DE DÉTERMINER L'APTITUDE D'UN PRODUIT À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE N'EST FAITE CONCERNANT LES PRODUITS DÉCRITS OU LES CONCEPTS, DONNÉES OU RENSEIGNEMENTS FORMULÉS ICI, NI QUE LES PRODUITS, CONCEPTS, DONNÉES OU RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SANS ENFREINDRE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AUTRUI. EN AUCUN CAS LES DESCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS, DONNÉES OU CONCEPT FOURNIS NE DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME FAISANT PARTIE DE NOS MODALITÉS ET CONDITIONS DE VENTE. DE PLUS, IL EST EXPRESSÉMENT ENTENDU ET CONVENU QUE LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR NOTRE SOCIÉTÉ AUX PRÉSENTES LE SONT GRATUITEMENT ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ POUR LES DESCRIPTIONS, CONCEPTS, DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS OU LES RÉSULTATS OBTENUS. TOUS CEUX-CI VOUS SONT FOURNIS À TITRE INDICATIF ET VOUS LES ACCEPTEZ À VOS RISQUES.

CA / FR