



## Sable Marco® Asphalte Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

### SECTION 1. IDENTIFICATION

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nom du produit  | : | Sable Marco® Asphalte Froide -20°C   |
| Autres moyens d'identification  | : | Donnée non disponible  |
| Nom de la compagnie   | : | www.sika.ca<br>Canada<br>Pointe-Claire, QC H9R 4A9<br>601, avenue Delmar<br>Sika Canada Inc. |
| Téléphone   | : | (514) 697-2610 / 1 (800) 933-7452  |
| Fac-similé  | : | (514) 694-2792   |
| Adresse de courrier électronique  | : | ehs@ca.sika.com  |
| Numéro de téléphone en cas d'urgence                                      | : | CANUTEC (frais virés) (613) 996-6666 (24 hours)  |
| Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation | : | Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique du produit.                        |

---

### SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| Irritation de la peau  | : | Catégorie 2                         |
| Dommages oculaires graves  | : | Catégorie 1                         |
| Cancérogénicité  | : | Catégorie 2                         |
| Cancérogénicité (Inhalation)                                       | : | Catégorie 1A                        |
| Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition unique | : | Catégorie 3 (Appareil respiratoire) |
| Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposi-           | : | Catégorie 1 (Poumons)               |



## Sable Marco® Asphalt Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

tion répétée

Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition répétée : Catégorie 2 (thymus, Foie, Moelle osseuse)

### Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H350 Peut provoquer le cancer par inhalation.  
H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (thymus, Foie, Moelle osseuse) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Déclarations sur la sécurité : **Prévention:**  
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P260 Ne pas respirer les poussières.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage/ auditive.  
**Intervention:**  
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304 + P340 + P312 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un méde-



## Sable Marco® Asphalte Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

cin.  
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.  
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.  
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### Entreposage:

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P405 Garder sous clef.

### Élimination:

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

### Étiquetage supplémentaire

Il n'y a pas d'ingrédients de toxicité aiguë inconnue utilisée dans un mélange à une concentration  $\geq 1\%$ .

### Autres dangers

Inconnu.

## SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

### Composants

| Nom Chimique                 | No. CAS    | Classification   | Concentration (% w/w) |
|------------------------------|------------|--|-----------------------|
| oxyde de calcium             | 1305-78-8  | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335   | $\geq 30 - < 60$      |
| asphalte                     | 8052-42-4  | Carc. 2; H351  | $\geq 1 - < 5$        |
| Quartz SiO <sub>2</sub> >5µm | 14808-60-7 | Carc. 1A; H350<br>STOT RE 1; H372<br>STOT SE 3; H335   | $\geq 1 - < 5$        |
| Diesel                       | 68476-30-2 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Carc. 2; H351<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304 | $\geq 1 - < 5$        |

La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

## SECTION 4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
Consulter un médecin.  
Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en



## Sable Marco® Asphalt Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

|  |  |
|--|--|
|  | consultation.  |
| En cas d'inhalation  | : Amener la victime à l'air libre.<br>Consulter un médecin après toute exposition importante.  |
| En cas de contact avec la peau                             | : Ôter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.<br>Laver au savon avec une grande quantité d'eau.<br>Si les symptômes persistent, consulter un médecin.   |
| En cas de contact avec les yeux                            | : L'aspersion des yeux, même par de petites quantités, suffit à provoquer des lésions irréversibles et la cécité.<br>En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.<br>Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.<br>Retirez les lentilles de contact.<br>Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.                                     |
| En cas d'ingestion   | : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.<br>Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Appeler un médecin.  |
| Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés | : Provoque une irritation cutanée.<br>Provoque de graves lésions des yeux.<br>Peut irriter les voies respiratoires.<br>Peut provoquer le cancer par inhalation.<br>Susceptible de provoquer le cancer.<br>Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.<br>effets irritants<br>Toux<br>Troubles respiratoires<br>Lacrymation excessive<br>Erythème<br>Dermatite |
| Avis aux médecins  | : Traiter de façon symptomatique.  |

---

### SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Moyen d'extinction approprié | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.   |
| Autres informations          | : Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.<br>Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. |



## Sable Marco® Asphalt Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

Équipement de protection spécial pour les pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

### SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection personnelle. Refusez l'accès aux personnes non protégées.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
- Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Ramasser et évacuer sans créer de poussière. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

### SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

- Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.
- Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter la formation de particules inhalables. Éviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir le chapitre 8). Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Équipement de protection individuelle, voir la section 8. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone où se fait l'application. Suivez les mesures d'hygiène standards lors de la manipulation des produits chimiques.
- Conditions de stockage sûres : Garder dans le contenant original. Conserver dans un endroit bien ventilé. Respecter les mises-en-garde de l'étiquette. Stocker conformément à la réglementation locale.

### SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants | No. CAS | Type de valeur (Type | Paramètres de contrôle / Con- | Base |
|------------|---------|----------------------|-------------------------------|------|
|------------|---------|----------------------|-------------------------------|------|



## Sable Marco® Asphalté Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

|                              |            | d'exposition)   | centration admis-<br>sible                        |           |
|------------------------------|------------|---|---|-----------|
| oxyde de calcium             | 1305-78-8  | TWA   | 2 mg/m3   | CA AB OEL |
|                              |            | TWA   | 2 mg/m3   | CA BC OEL |
|                              |            | VEMP  | 2 mg/m3   | CA QC OEL |
|                              |            | TWA   | 2 mg/m3   | ACGIH     |
| oxyde de magnésium           | 1309-48-4  | TWA (Ema-<br>nations)                                   | 10 mg/m3  | CA AB OEL |
|                              |            | TWA (Fumée<br>inhalable)                                | 10 mg/m3<br>(Magnésium)                           | CA BC OEL |
|                              |            | TWA (Pous-<br>sières de<br>fumées res-<br>pirables)     | 3 mg/m3<br>(Magnésium)                            | CA BC OEL |
|                              |            | STEL (Pous-<br>sières de<br>fumées res-<br>pirables)    | 10 mg/m3<br>(Magnésium)                           | CA BC OEL |
|                              |            | VEMP<br>(poussière<br>inhalable)                        | 10 mg/m3  | CA QC OEL |
|                              |            | TWA (Frac-<br>tion inhalab-<br>le)                      | 10 mg/m3  | ACGIH     |
| asphalte                     | 8052-42-4  | TWA (Ema-<br>nations)                                   | 5 mg/m3   | CA AB OEL |
|                              |            | TWA (Fumée<br>inhalable)                                | 0.5 mg/m3<br>(aérosol soluble<br>dans du benzène) | CA BC OEL |
|                              |            | VEMP<br>(Emanations)                                    | 5 mg/m3   | CA QC OEL |
|                              |            | TWA (Fu-<br>mée, frac-<br>tion inhalable)               | 0.5 mg/m3<br>(aérosol soluble<br>dans du benzène) | ACGIH     |
| Quartz SiO <sub>2</sub> >5µm | 14808-60-7 | TWA (Ma-<br>tières parti-<br>culaires res-<br>pirables) | 0.025 mg/m3                                       | CA AB OEL |
|                              |            | LMPT (Frac-<br>tion respi-<br>rable)                    | 0.1 mg/m3   | CA ON OEL |
|                              |            | TWA (Respi-<br>rable)                                   | 0.025 mg/m3<br>(Silice)                           | CA BC OEL |
|                              |            | VEMP<br>(poussière<br>respirable)                       | 0.05 mg/m3  | CA QC OEL |
|                              |            | TWA (Respi-<br>rable)                                   | 0.025 mg/m3                                       | CA BC OEL |
|                              |            | TWA (Respi-<br>rable)                                   | 0.025 mg/m3<br>(Silice)                           | CA BC OEL |



## Sable Marco® Asphalt Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

|                    |            |                                      |                                  |           |
|--------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                    |            | TWA (Fraction respirable)            | 0.025 mg/m3                      | ACGIH     |
|                    |            | TWA (Fraction respirable)            | 0.025 mg/m3 (Silice)             | ACGIH     |
|                    |            | TWA (Fraction respirable)            | 0.025 mg/m3                      | ACGIH     |
|                    |            | TWA (Fraction respirable)            | 0.025 mg/m3 (Silice)             | ACGIH     |
| Diesel             | 68476-30-2 | TWA                                  | 100 mg/m3 (hydrocarbures totaux) | CA AB OEL |
|                    |            | TWA (Vapeurs et aérosols inhalables) | 100 mg/m3 (hydrocarbures totaux) | CA BC OEL |
|                    |            | TWA (Fraction inhalable et vapeur)   | 100 mg/m3 (hydrocarbures totaux) | ACGIH     |
| oxyde d'aluminium  | 1344-28-1  | TWA                                  | 10 mg/m3                         | CA AB OEL |
|                    |            | TWA (Respirable)                     | 1 mg/m3 (Aluminium)              | CA BC OEL |
|                    |            | VEMP (poussière respirable)          | 5 mg/m3                          | CA QC OEL |
|                    |            | TWA (Fraction respirable)            | 1 mg/m3 (Aluminium)              | ACGIH     |
| Trioxyde-de-difer- | 1309-37-1  | TWA (Respirable)                     | 5 mg/m3                          | CA AB OEL |
|                    |            | TWA (Emanations)                     | 5 mg/m3 (Fer)                    | CA BC OEL |
|                    |            | TWA (Poussière)                      | 5 mg/m3 (Fer)                    | CA BC OEL |
|                    |            | STEL (Emanations)                    | 10 mg/m3 (Fer)                   | CA BC OEL |
|                    |            | VEMP (fumées et poussières)          | 5 mg/m3 (Fer)                    | CA QC OEL |
|                    |            | TWA (Fraction respirable)            | 5 mg/m3                          | ACGIH     |

**Mesures d'ordre technique**

: L'utilisation d'une ventilation adéquate devrait suffire pour limiter l'exposition des travailleurs aux contaminants atmosphériques. Si l'utilisation de ce produit génère de la poussière, des émanations, des gaz, des vapeurs ou une suspen-



## Sable Marco® Asphalt Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

sion dans l'atmosphère de gouttelettes microscopiques, utilisez une enceinte d'isolement, un système de ventilation par aspiration à la source ou toute autre mesure d'ingénierie convenable pour limiter l'exposition des travailleurs aux limites obligatoires de dose.

### Équipement de protection individuelle

- Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air approuvée par NIOSH, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.
- La classe de filtre de l'appareil respiratoire doit convenir à la concentration maximale prévue du contaminant (gaz/vapeur/aérosols/particules) pouvant se dégager lors de la manipulation du produit. Si cette concentration est dépassée, utiliser un appareil autonome de protection respiratoire.
- Protection des mains : Si une évaluation des risques en indique la nécessité, des gants résistants aux produits chimiques conformes aux normes et règles approuvées doivent être portés en tout temps lorsqu'on manipule les produits chimiques.
- Protection des yeux : Si une évaluation des risques en indique la nécessité, des lunettes protectrices conformes aux normes et règles approuvées doivent être portées.
- Protection de la peau et du corps : Choisir un protecteur corporel selon son type, la concentration et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail.
- Mesures d'hygiène : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les zones à manger. Se laver à fond après manipulation. Éviter l'inhalation de la poussière.

---

### SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Aspect : granules
- Couleur : noir
- Odeur : Donnée non disponible





## Sable Marco® Asphalt Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Seuil de l'odeur  | : | Donnée non disponible |
| pH  | : | Donnée non disponible |
| Point/ intervalle de fusion /<br>Point de congélation                         | : | Donnée non disponible |
| Point/intervalle d'ébullition   | : | Donnée non disponible |
| Point d'éclair  | : | > 93 °C (199 °F)      |
| Taux d'évaporation  | : | Donnée non disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)  | : | Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, supé-<br>rieure / Limite d'inflammabilité<br>supérieure | : | Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, inférieure<br>/ Limite d'inflammabilité infé-<br>rieure | : | Donnée non disponible |
| Pression de vapeur  | : | Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative  | : | Donnée non disponible |
| Densité   | : | Donnée non disponible |
| Solubilité  |   |                       |
| Solubilité dans l'eau   | : | Donnée non disponible |
| Solubilité dans d'autres<br>solvants  | : | insoluble             |
| Coefficient de partage (n-<br>octanol/eau)                                    | : | Donnée non disponible |
| Température d'auto-<br>inflammation   | : | Donnée non disponible |
| Température de décomposi-<br>tion   | : | Donnée non disponible |
| Viscosité   |   |                       |
| Viscosité, dynamique  | : | Donnée non disponible |
| Viscosité, cinématique  | : | Donnée non disponible |



## Sable Marco® Asphalte Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

Propriétés explosives : Donnée non disponible

Propriétés comburantes : Donnée non disponible

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Stabilité chimique : Ce produit est chimiquement stable.

Possibilité de réactions dangereuses : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Conditions à éviter : Donnée non disponible

Produits incompatibles : Donnée non disponible

Produits de décomposition dangereux : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications.

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Non classifié à cause de données insuffisantes.

#### **Corrosion et/ou irritation de la peau**

Provoque une irritation cutanée.

#### **Lésion/irritation grave des yeux**

Provoque de graves lésions des yeux.

#### **Sensibilisation cutanée ou respiratoire**

##### **Sensibilisation de la peau**

Non classifié à cause de données insuffisantes.

##### **Sensibilisation des voies respiratoires**

Non classifié à cause de données insuffisantes.

##### **Mutagénéicité de la cellule germinale**

Non classifié à cause de données insuffisantes.

##### **Cancérogénicité**

Peut provoquer le cancer par inhalation.

Susceptible de provoquer le cancer.

##### **IARC**

Groupe 1: Cancérogène pour l'homme

Quartz SiO<sub>2</sub> >5µm  
(Silica dust, crystalline)

14808-60-7

Groupe 2B : Peut-être cancérogènes pour l'homme  
asphalte

8052-42-4

(Bitumens, occupational exposure to straight-run bitumens and their emissions)



## Sable Marco® Asphalte Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

during road paving)

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| <b>OSHA</b> | Spécifiquement réglementé cancérogène selon OSHA<br>Quartz SiO <sub>2</sub> >5µm<br>(crystalline silica)            | 14808-60-7 |
| <b>NTP</b>  | Connu pour être cancérigène pour l'homme<br>Quartz SiO <sub>2</sub> >5µm<br>(Silica, Crystalline (Respirable Size)) | 14808-60-7 |

### Toxicité pour la reproduction

Non classifié à cause de données insuffisantes.

### STOT - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

### STOT - exposition répétée

Risque avéré d'effets graves pour les organes (Poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Risque présumé d'effets graves pour les organes (thymus, Foie, Moelle osseuse) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Une exposition prolongée peut causer la silicose.

### Toxicité par aspiration

Non classifié à cause de données insuffisantes.

### Autres informations

#### Produit:

Quartz (14808-60-07) : Cette classification n'est pertinente que lors d'une exposition au quartz (dioxyde de silicium) sous forme pulvérulente (poussière ou poudre), incluant également le produit mûri faisant l'objet de sablage, ponçage, découpage ou autres travaux de préparation de surface.

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

Donnée non disponible

### Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

### Potentiel bioaccumulatif

Donnée non disponible

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible



## Sable Marco® Asphalt Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

### Autres effets néfastes

#### Produit:

Information écologique supplémentaire : Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

---

## SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthodes d'élimination

- Déchets de résidus : La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.
- Emballages contaminés : Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

---

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Réglementations internationales

#### **IATA-DGR**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### **Code IMDG**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

#### **Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC**

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

### Réglementation nationale

#### **TDG**

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

---

## SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Liste canadiennes

Aucune substance n'est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.

---

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte complet d'autres abréviations



## Sable Marco® Asphalte Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| ACGIH            | : | États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)  |
| CA AB OEL        | : | Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2: VLE)  |
| CA BC OEL        | : | Canada. LEP Colombie Britannique   |
| CA ON OEL        | : | Tableau de l'Ontario: Limites d'exposition professionnelle pris en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.   |
| CA QC OEL        | : | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air  |
| ACGIH / TWA      | : | Moyenne pondérée dans le temps de 8 h  |
| CA AB OEL / TWA  | : | Limite d'exposition professionnelle de 8 heures  |
| CA BC OEL / TWA  | : | Moyenne pondérée dans le temps de 8 h  |
| CA BC OEL / STEL | : | limite d'exposition à court terme  |
| CA ON OEL / LMPT | : | Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)   |
| CA QC OEL / VEMP | : | Valeur d'exposition moyenne pondérée   |
| ADR              | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  |
| CAS              | : | Chemical Abstracts Service   |
| DNEL             | : | Derived no-effect level  |
| EC50             | : | Half maximal effective concentration   |
| GHS              | : | Globally Harmonized System   |
| IATA             | : | International Air Transport Association  |
| IMDG             | : | International Maritime Code for Dangerous Goods  |
| LD50             | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)   |
| LC50             | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)   |
| MARPOL           | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978  |
| OEL              | : | Occupational Exposure Limit  |
| PBT              | : | Persistent, bioaccumulative and toxic  |
| PNEC             | : | Predicted no effect concentration  |
| REACH            | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC             | : | Substances of Very High Concern  |
| vPvB             | : | Very persistent and very bioaccumulative   |

### Avis au lecteur:

Les renseignements contenus dans la fiche signalétique s'appliquent seulement au produit particulier de Sika Canada, identifié et décrit aux présentes. Ces renseignements ne sont pas destinés à traiter, ni ne traitent l'utilisation ou l'application du produit identifié de Sika, en combinaison avec aucun autre matériel, produit ou processus. Tous les renseignements énoncés aux présentes sont fondés sur les



## Sable Marco® Asphalté Froide -20°C

Date de révision 10/25/2024

Date d'impression 10/28/2024

données techniques relatives au produit identifié, que Sika croit fiables à la date des présentes. Avant d'utiliser un produit quelconque de Sika, l'utilisateur doit toujours lire et suivre les avertissements et instructions de la plus récente fiche technique du produit, l'étiquette du produit et la fiche signalétique du produit particulier de Sika, disponibles sur notre site Internet et/ou au numéro de téléphone ci-inclus.

SIKA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NI N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DESDITS RENSEIGNEMENTS OU DE LEUR UTILISATION. SIKA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS EN VERTU DE QUELQUE THÉORIE JURIDIQUE QUE CE SOIT. SIKA DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI VIOLE UN QUELCONQUE BREVET OU QUI CONTREVIENT AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.

Toutes les ventes de produits Sika sont sous réserve de ses modalités de vente courantes disponibles sur le site Internet [www.sika.ca](http://www.sika.ca) ou en téléphonant au 514-697-2610.

Date de révision : 10/25/2024  
Format de la date : mm/jj/aaaa  
Préparé par : R & D de Sika Canada Inc.  
Numéro de produit : 780,920

CA / 3F