



# Sikafloor®-297 CF

BOUCHE-FENTES ÉPOXYDE



Kit de 3 L (0,8 gal US)

EN SAVOIR PLUS



Nos conditions générales de vente les plus récentes s'appliquent.  
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente avant toute utilisation.

**Sika Canada Inc.**  
Siège social  
601, avenue Delmar  
Pointe-Claire, Quebec  
H9R 4A9

**Autres sites**  
Boisbriand (QC)  
Brantford; Cambridge;  
Sudbury; Toronto (ON)  
Edmonton (AB) Surrey (C-B)

1-800-933-SIKA  
[www.sika.ca](http://www.sika.ca)

© Sika Canada Inc. / 09.2024

Sikafloor®-297 CF est un gel époxyde bicomposant à consistance non affaissante, à teneur en solides de 100 % et à basse teneur en COV. Il est utilisé pour le remplissage de fissures et de joints statiques, horizontaux et verticaux et présente une excellente adhérence sur les substrats de béton, de maçonnerie, de bois et de métal adéquatement préparés.

## AVANTAGES

- Propriétés non affaissantes permettant les applications horizontales et verticales
- Excellentes résistances mécanique et chimique
- Excellente adhérence sur une variété de substrats préparés
- Idéal pour former un joint arrondi ou plat entre les planchers et les surfaces verticales
- Hors-poisie dans un délai de 5 h à 23 °C (73 °F)
- Basse teneur en COV / faible odeur permettant les applications dans les bâtiments occupés

**BUILDING TRUST**  
**CONSTRUIRE LA CONFIANCE**

