



SAKRETE BOUCHE-FISSURES POUR BÉTON

SAKRETE Bouche-fissures pour béton est un matériau de réparation de haute qualité. Ce polymère liquide prêt à l'emploi est conçu pour calfeutrer et sceller les fissures allant jusqu'à 13 mm (1/2 po) de large par 6 mm (1/4 po) de profond dans le béton.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Matériau flexible et durable
- Protège les surfaces en béton contre les dommages des cycles gel-dégel
- Prêt à l'emploi

UTILISATIONS

Idéal pour les fissures dans le béton des entrées, des terrasses et des trottoirs.

LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL. ATTENTION : PORTEZ DES GANTS, DES LUNETTES PROTECTRICES et DES VÊTEMENTS DE PROTECTION!

PROCÉDURES

Ne pas appliquer lorsque des températures inférieures à 10° C (50° F) sont attendues dans les 24 heures à venir.

Préparation de la surface : Nettoyez la surface à réparer afin qu'elle soit exempte de béton détérioré, de graisse, d'huile, de peinture, de saleté ou tout autre matériau qui pourrait nuire à la performance du produit.

Malaxage : Agiter vigoureusement avant l'emploi.

Mise en place : Coupez l'embout de l'applicateur selon la grosseur nécessaire pour la réparation. Pressez SAKRETE Bouche-fissures pour béton, dans la fissure. L'utilisation d'une truelle n'est pas nécessaire. Les fissures profondes peuvent nécessiter plus d'une application en raison du retrait pendant la cure ainsi qu'un temps de séchage accru. Laissez sécher toute une nuit entre chaque application. Fissures d'une largeur maximum de 13 mm (1/2 po), profondeur maximum de 6 mm (1/4 po). Le ratio entre la largeur et la profondeur devrait être de 2 pour 1.

MÛRISSEMENT

Protégez de la pluie et de l'eau pendant 24 heures. NE PAS appliquer de produit à base de Ciment Portland sur l'enduit antifissures.

RENDEMENT

Bouteille de 0,95 L (1 pinte) remplit environ une fissure : 10,6 m (35 pi) par 6 mm (1/4 po) par 13 mm (1/2 po).

EMBALLAGE

Bouteille de 0,95 L (1 pinte)

UPC

764661193166

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Entreposez hermétiquement dans le contenant original. PROTÉGEZ CONTRE LE GEL. Les sacs non ouverts se conservent 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Portez de l'équipement et des vêtements protecteurs. AVERTISSEMENT! Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lavez abondamment après la manipulation. L'exposition à ce produit peut causer une irritation de la peau. **PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez rapidement un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez abondamment avec beaucoup d'eau et de savon. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

SITE WEB

Pour de plus amples informations et autres projets en béton, visitez notre site au www.sakretecanada.com/fr ou appelez-nous au 866-725-7383.



.....

SAKRETE BOUCHE-FISSURES POUR BÉTON

.....

Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies. [REV.0004_07/18/19]

MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE

.....

Bureau d'Oakville
555 Michigan Dr.,
Oakville, ON
L6L 0G4

Bureau de Montréal
3825 rue Alfred-Laliberté,
Boisbriand, QC
J7H 1P7

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.,
Brantford, ON
N3T 5L8

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd.,
Dowling, ON
P0M 1R0