

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaInject® AC-20 DE

Accélérateur pour résines polyuréthanes (anciennement TPH.® PUR-O-STOP FS-C)

DESCRIPTION DU PRODUIT

SikaInject® AC-20 DE est un accélérateur pour différentes résines d'injection à base de polyuréthane Sika®, notamment :

- SikaInject®-201 DE
- SikaInject®-210 DE
- SikaInject®-216 DE

Communiquer avec Sika Canada pour la compatibilité avec d'autres résines d'injection.

DOMAINES D'APPLICATION

SikaInject® AC-20 DE doit être uniquement utilisé par des installateurs qualifiés et expérimentés.

SikaInject® AC-20 DE est utilisé pour accélérer la résine de base lorsqu'une durée de vie en pot plus courte est requise, notamment de le cas de :

- Présence d'écoulement d'eau
- Travaux par temps froid
- Présence d'eau froide

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

SikaInject® AC-20 DE offre les caractéristiques et avantages suivants :

- Accélérateur polyvalent, convenant à de nombreuses résines SikaInject®-PU
- Réduit la durée de vie en pot
- Augmente l'efficacité
- Réduit la perte de produit (par exemple lors d'applications en présence d'écoulements d'eau)

HOMOLOGATIONS / NORMES

- Agrément de l'Inspection générale allemande de la construction pour l'injection de coulis dans les murs-rideaux, AbZ, DIBT Berlin

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	4,5 kg
Aspect / Couleur	Liquide / Incolore
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de fabrication
Conditions d'entreposage	Entreposer dans son conditionnement d'origine, non ouvert et intact, dans un endroit sec, à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.
Densité	~1,03 kg/L (DIN EN ISO 2811-1)
Viscosité	~120 cP (DIN EN ISO 2555)

MODE D'EMPLOI

Rapport de malaxage

Mesurer et ajouter une petite quantité de SikalInject® AC-20 DE à la composante A de la résine d'injection SikalInject®-PU concernée, puis mélanger uniformément jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène (sans marbrures). La quantité exacte à utiliser (voir le tableau des temps de réaction) est indiquée dans la fiche technique de la résine d'injection correspondante.

VALEURS DE BASE DU PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans cette Fiche technique du produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La FDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sécuritaire des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données relatives à la sécurité.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique du produit local pour connaître les données exactes du produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Autres sites:

Boisbriand (Québec)
Brantford; Cambridge
Sudbury; Toronto (Ontario)
Edmonton (Alberta)
Surrey (Colombie-Britannique)

Sika Canada inc.

Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca