

King® HC-D1



King® HC-D1 est un mélange de béton projeté pour application par voie sèche. King® HC-D1 est un matériau prémélangé et ensaché en usine pour une qualité optimale et formulé pour être compatible avec les substrats en béton existant, offrir une résistance très élevée à la fissuration et réaliser des réparations durables dans le temps

AVANTAGES

- Faible potentiel de fissuration (selon la norme AASHTO T334)
- Très faible retrait
- Propriétés physiques semblables à celles d'un béton conventionnel procurant une excellente compatibilité avec le béton existant

DOMAINE D'APPLICATION

King® HC-D1 peut être utilisé pour la réhabilitation d'une large gamme de structures en béton telles que : ponts, viaducs, barrages, réservoirs, tunnels routiers, ferroviaires et de métros, structures marines, rampes d'accès de stationnements étagés, etc.

LEARN MORE



EN SAVOIR PLUS



*Nos conditions générales de vente les plus récentes s'appliquent.
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente avant toute utilisation.*

Sika Canada Inc.
Siège social
601 Delmar Avenue
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9

Autres sites
Boisbriand (QC)
Brantford; Cambridge;
Sudbury; Toronto (ON)
Edmonton (AB) Surrey (C-B)

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

© Sika Canada Inc. / 05.2023

**BUILDING TRUST
CONSTRUIRE LA CONFIANCE**

